

Cameo CL 200 G2

333,60 € tax included

Reference: CLCL200G2



Cameo CL 200 G2 - Proiettore con LED COB da 200 W bianco e temperatura di colore modificabile

Cameo CL 200 G2 è un potente proiettore dotato di un LED COB bianco da 200 watt, la cui temperatura di colore varia da 3.200 K a 7.800 K. Presenta un angolo di dispersione di 25° e un'elevata intensità luminosa di 32.000 lux a 1 m di distanza.

La sua frequenza di ripetizione di 17.500 Hz elimina ogni sfarfallio e lo rende il proiettore perfetto per l'utilizzo in produzioni cinematografiche e televisive.

CL 200 G2 può essere comandato in 6 modalità DMX, è dotato di un dimmer master e di una veloce funzione stroboscopio con velocità regolabile da 1 a 30 Hz. Può anche essere utilizzato come master, slave o stand-alone. Il proiettore presenta un robusto alloggiamento di metallo dotato di ventola termoregolata e un display a 4 tasti per una comoda configurazione. Ingressi e uscite a 3 poli DMX e i connettori di rete Power Twist blu e grigi consentono un facile collegamento in serie. Cameo CL 200 G2 può essere utilizzato con tutte le tensioni di rete da 100 a 240 V e viene fornito in dotazione un paraluce ruotabile per la delimitazione del fascio luminoso.

- Proiettore con LED COB bianco da 200 W
- Temperatura del bianco variabile da 3.200 a 7.800 K
- Flusso luminoso da 12.000 lm, 32.000 lx @ 1 m
- Senza sfarfallio, ideale per l'impiego in ambito cinematografico e televisivo
- Comando DMX, possibilità d'impiego in modalità master/ slave o stand-alone
- Veloce funzione strobo da 30 Hz
- Display LCD con 4 tasti per una facile configurazione
- Predisposto per un facile collegamento in serie

Spettro cromatico Bianco **Numero di LED** 200 **W** **LED** **PWM Frequenza** 17500 Hz **Angolo di proiezione** 25 ° **Ingresso** DMX Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **Protocolli** USITT DMX-512 **Modalità DMX** 2 canali (1) **Modalità DMX** 2 canali (2) **Modalità DMX** 4 canali **Modalità DMX** 5 canali **Modalità DMX** 9 canali **Modalità DMX** A 1 canali **Funzioni DMX** Master Dimmer **Funzioni DMX** Strobe **DMX wireless** No **Strobo Flash Rate** 1 - 30 Hz **Modalità standalone** Controllo tramite musica **Modalità standalone** Modalità master / slave **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Enter **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Up **Indicatori** LC-Display **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 200 W **Quanti dispositivi è possibile collegare (110V)** 5 **Quanti dispositivi è possibile collegare (240V)** 5 **Collegamento alimentazione elettrica** Blue Power **Twist** **Collegamento per passaggio corrente** Grey Power **Twist** **Materiale cassa** Metallo **Colore cassa** Nero **Classe di protezione** IP1P20 **Raffreddamento** Ventola con regolazione di temperatura **Potenza di illuminazione** 32000 lx @ 1 m **Flusso luminoso** 12000 lm **Ingombro** (senza staffa di supporto) **Larghezza** 170 mm **Altezza** 170 mm **Lunghezza** 380 mm **Peso** 4,2 kg **Accessori (forniti in**

dotazione)Cavo di alimentazione**Accessori (forniti in dotazione)**Deflettore con alette