Cameo FLOOD 600 IP65



403,40 € tax included

Reference: CLFLOOD600IP65

Cameo FLOOD 600 IP65 - Proiettore da esterno a 9 LED 6 in 1 RGBWA+UV da 12 W

FLOOD 600 IP65 è un proiettore con raffreddamento a convenzione della serie FLAT PRO di CAMEO per uso esterno. È dotato di nove LED 6 in 1 da 12 W che generano colori RGBWA saturi, tenui colori pastello ed effetti UV intensi. Il proiettore con classe di protezione IP65 e angolo di proiezione di 40° è dotato di raffreddamento a convenzione e funziona con una frequenza di aggiornamento di 3.000 Hz completamente senza sfarfallio.

Il robusto alloggiamento in metallo di Cameo FLOOD 600 IP65 è dotato di collegamenti di rete e DMX avvitati e un display retroilluminato con quattro tasti per funzioni di comando semplici e intuitive. Una funzione di blocco dell'accesso protegge da modifiche non autorizzate alle impostazioni del menu. I proiettori possono essere controllati in sei modalità DMX e utilizzati come master, slave o stand-alone.

FLOOD 600 IP65 può essere utilizzato con tutte le tensioni di rete da 100 a 240 V ed è fornito con una staffa universale per un'installazione e un montaggio versatili. Un deflettore con 4 alette direzionali è acquistabile come accessorio.

- Proiettore da esterno IP65 estremamente flessibile
- Colori pastello e intensi perfettamente mescolati, effetti UV intensi
- Senza sfarfallio
- 6 modalità di controllo DMX e funzionamento come master, slave e stand-alone
- Display a cristalli liquidi con quattro tasti per un facile funzionamento
- Blocco dell'accesso per impedire modifiche non autorizzate alle impostazioni del menu
- Alloggiamento in metallo robusto particolarmente compatto
- Collegamenti di rete e DMX avvitabili
- Incl. staffa di montaggio universale

Spettro cromaticoRGBWA+UV**Numero di LED**9 x 6**Tipo di LED**12 W (ca. 50.000 ore di esercizio)**Frequenza di ripetizione**3000 Hz**Angolo di proiezione**40 ° **Ingresso DMX**Connettore speciale a 3 poli, avvitabile**Uscita DMX**Connettore speciale a 3 poli, avvitabile**Modalità DMX**11 canali**Modalità DMX**3 canali (1)**Modalità DMX**3 canali (2)**Modalità DMX**6 canali**Modalità DMX**9 canali**Modalità DMX**A 2 canali**Funzioni DMX**Colori macro**Funzioni DMX**Colour Fade**Funzioni DMX**Colour Jump**Funzioni DMX**Master Dimmer**Funzioni DMX**RGBWA+UV**Funzioni DMX**Strobe**Modalità standalone**Colore statico**Modalità standalone**Colori macro**Modalità standalone**Colour Fade**Modalità standalone**Colour Jump**Modalità standalone**Modalità master / slave**Modalità standalone**Programmi automatici**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**Schermo a cristalli liquidi retroilluminato**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**90

W**Collegamento alimentazione elettrica**Connettore speciale a 3 poli, avvitabile**Materiale cassa**Metallo**Colore cassa**Nero**Classe di protezione IP**65**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**7500lx @ 1mIngombro (senza staffa di supporto)**Larghezza**180 mm**Altezza**180 mm**Lunghezza**120 mm**Peso**3,2 kg