

Cameo FLOOD 600 IP65

403,40 € tax included

Reference: CLFLOOD600IP65



Cameo FLOOD 600 IP65 - Proiettore da esterno a 9 LED 6 in 1 RGBWA+UV da 12 W

FLOOD 600 IP65 è un proiettore con raffreddamento a convenzione della serie FLAT PRO di CAMEO per uso esterno. È dotato di nove LED 6 in 1 da 12 W che generano colori RGBWA saturi, tenui colori pastello ed effetti UV intensi. Il proiettore con classe di protezione IP65 e angolo di proiezione di 40° è dotato di raffreddamento a convenzione e funziona con una frequenza di aggiornamento di 3.000 Hz completamente senza sfarfallio.

Il robusto alloggiamento in metallo di Cameo FLOOD 600 IP65 è dotato di collegamenti di rete e DMX avvitati e un display retroilluminato con quattro tasti per funzioni di comando semplici e intuitive. Una funzione di blocco dell'accesso protegge da modifiche non autorizzate alle impostazioni del menu. I proiettori possono essere controllati in sei modalità DMX e utilizzati come master, slave o stand-alone.

FLOOD 600 IP65 può essere utilizzato con tutte le tensioni di rete da 100 a 240 V ed è fornito con una staffa universale per un'installazione e un montaggio versatili. Un deflettore con 4 alette direzionali è acquistabile come accessorio.

- Proiettore da esterno IP65 estremamente flessibile
- Colori pastello e intensi perfettamente mescolati, effetti UV intensi
- Senza sfarfallio
- 6 modalità di controllo DMX e funzionamento come master, slave e stand-alone
- Display a cristalli liquidi con quattro tasti per un facile funzionamento
- Blocco dell'accesso per impedire modifiche non autorizzate alle impostazioni del menu
- Alloggiamento in metallo robusto particolarmente compatto
- Collegamenti di rete e DMX avvitabili
- Incl. staffa di montaggio universale

Spettro cromaticoRGBWA+UV
Numero di LED9 x 6
Tipo di LED12 W (ca. 50.000 ore di esercizio)
Frequenza di ripetizione3000 Hz
Angolo di proiezione40 °
Ingresso DMXConnettore speciale a 3 poli, avvitabile
Uscita DMXConnettore speciale a 3 poli, avvitabile
Modalità DMX11 canali
Modalità DMX3 canali (1)
Modalità DMX3 canali (2)
Modalità DMX6 canali
Modalità DMX9 canali
Modalità DMXA 2 canali
Funzioni DMXColori macro
Funzioni DMXColour Fade
Funzioni DMXColour Jump
Funzioni DMXMaster Dimmer
Funzioni DMXRGBWA+UV
Funzioni DMXStrobe
Modalità standaloneColore statico
Modalità standaloneColori macro
Modalità standaloneColour Fade
Modalità standaloneColour Jump
Modalità standaloneModalità master / slave
Modalità standaloneProgrammi automatici
Elementi di comandoDown
Elementi di comandoEnter
Elementi di comandoMode
Elementi di comandoUp
IndicatoriSchermo a cristalli liquidi retroilluminato
Alimentazione100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita90



WCollegamento alimentazione elettrica
Connettore speciale a 3 poli, avvitabile
Materiale cassa Metallo
Colore cassa Nero
Classe di protezione IP65
Raffreddamento Convezione
Potenza di illuminazione 7500lx @ 1m
In gombro (senza staffa di supporto)
Larghezza 180 mm
Altezza 180 mm
Lunghezza 120 mm
Peso 3,2 kg