Cameo FLAT PRO FLOOD IP65 TRI



347,50 € tax included

Reference: CLFLOODIP65TRI

Cameo FLAT PRO FLOOD IP65 TRI - Proiettore da esterno con LED COB tricolore da 60 W in alloggiamento nero

Il FLOOD IP65 TRI di Cameo è un proiettore LED con refrigerazione a convezione appartenente alla serie di dispositivi compatti FLAT PRO, progettato per impiego in esterni e con grado di protezione IP65. Un LED tricolore da 60 W di tecnologia COB emette mix di colori RGB intensi e naturali con un angolo di dispersione di 120°, mentre la frequenza di ripetizione di 3.000 Hz garantisce un'illuminazione senza sfarfallio. Il robusto alloggiamento in metallo nero del proiettore FLAT PRO FLOOD è dotato di collegamenti DMX e di rete avvitabili; il display retroilluminato con quattro tasti funzione assicura la facilità di utilizzo. Il proiettore può essere azionato nelle quattro modalità DMX a 2 canali, a 3 canali (1), a 3 canali (2), a 6 canali, nella modalità master, slave o standalone; una funzione di blocco dell'accesso impedisce che le impostazioni possano essere modificate senza autorizzazione. La staffa di montaggio universale del FLOOD IP65 TRI di Cameo offre diverse possibilità di fissaggio. Un deflettore con 4 alette direzionali è acquistabile come accessorio.

- 1 LED COB tricolore da 60 W
- Classificato con grado di protezione IP65 per l’uso all’aperto
- Funzione di eliminazione sfarfallio
- Funzionamento tramite DMX, come master, slave o stand-alone
- Funzionamento semplice tramite quattro tasti e display a cristalli liquidi
- Blocco dell’accesso per impedire modifiche non autorizzate alle impostazioni del menu
- Alloggiamento in metallo robusto particolarmente compatto
- Collegamenti di rete e DMX avvitabili
- Staffa di montaggio universale
- Deflettore con 4 alette direzionali come accessorio

Spettro cromaticoRGB**Numero di LED**1**Durata media LED**30000 ore**Tipo di LED**LED COB tricolore da 60 W**Frequenza di ripetizione**3000 Hz**Angolo di proiezione**120 ° **Ingresso DMX**Connettore speciale a 3 poli, avvitabile**Uscita DMX**Connettore speciale a 3 poli, avvitabile**Modalità DMX**3 canali (1)**Modalità DMX**3 canali (2)**Modalità DMX**6 canali**Modalità DMX**A 2 canali**Funzioni DMX**Colori macro**Funzioni DMX**Colour Fade**Funzioni DMX**Colour Jump**Funzioni DMX**Master Dimmer**Funzioni DMX**RGB**Funzioni DMX**Strobe**Modalità standalone**Auto Run**Modalità standalone**Colore statico**Modalità standalone**Colori macro**Modalità standalone**Colour Fade**Modalità standalone**Colour Jump**Modalità standalone**Modalità master / slave**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**Schermo a cristalli liquidi retroilluminato**Alimentazione**110 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**75 W**Collegamento alimentazione elettrica**Connettore speciale a 3 poli, avvitabile**Materiale cassa**Metallo**Colore cassa**Nero**Classe di protezione IP**65**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**830lx @ 1mIngombro (senza staffa di supporto)**Larghezza**180 mm**Altezza**180 mm**Lunghezza**120 mm**Peso**3,2 kg