

Cameo HYDRABEAM 4000 RGBW

755,70 € tax included

Reference: CLHB4000RGBW

Cameo HYDRABEAM 4000 RGBW -



Cameo Hydrabeam 4000 combina 4 teste mobili controllabili singolarmente con pan ultraveloce di 540° e tilt di 270° in un sistema di proiettori lungo 100 cm. Sono dotati di potenti LED RGBW a quattro colori da 32 W per mix cromatici brillanti ed omogenei e generano fasci di luce accurati e penetranti, con un angolo di emissione stretto di 2,5°.

Hydrabeam 4000 può essere controllato in 5 diverse modalità DMX e dispone di 16 variegati programmi per il funzionamento automatico o l'attivazione da sorgenti sonore esterne. Consente inoltre una regolazione uniforme e il veloce strobo integrato genera fino a 20 intensi lampi di luce al secondo.

La robusta struttura in ABS e metallo è dotata di una ventola silenziosa per un raffreddamento efficace e di un display a colori a 4 pulsanti per una configurazione comoda e intuitiva o un funzionamento manuale. Gli ingressi e le uscite DMX a 3 e 5 poli e le prese di rete Power Twist di colore blu e grigio consentono un collegamento loop-through senza intoppi. Hydrabeam 4000 viene fornito con due staffe a omega e una flangia di montaggio che coprono praticamente tutte le opzioni di montaggio.

- Sistema di illuminazione con 4 teste mobili controllabili individualmente
- Pan ultraveloce di 540° e tilt di 270°
- Potenti LED RGBW a quattro colori da 32 W
- Possibilità di montaggio universali
- 2 staffe omega e flangia rimovibile incluse
- Prese di rete Power Twist (1 blu, 1 grigia) e connettori DMX a 3 e 5 poli
- Facile collegamento in serie
- 5 modalità DMX, controllo tramite suono e funzionamento automatico
- 16 programmi di grande effetto
- Display a colori con 4 tasti per una comoda configurazione

Spettro cromatico RGBW **Numero di LED 4** **Durata media LED 50000 h.** **Frequenza di ripetizione 6000 Hz** **Angolo di proiezione 2,5 °** **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 3 poli **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 5 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 5 poli **Protocolli** USITT DMX-512 **Modalità DMX** 10 canali **Modalità DMX** 19 canali **Modalità DMX** 32 canali **Modalità DMX** 6 canali **Funzioni DMX** Colour Change **Funzioni DMX** Dimmer **Funzioni DMX** PAN **Funzioni DMX** Programmi automatici **Funzioni DMX** Strobe **Funzioni DMX** TILT **DMX wireless** No **Movimento PAN** 540 **Movimento TILT** 270 **Stroboscopio ad alta frequenza** 1 - 20 Hz **Modalità stand alone** Auto Run **Modalità stand alone** Controllo tramite musica **Elementi di comando** Display LCD **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Enter **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Up **Indicatori** Display

LCD a colori **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 220 W **Quanti dispositivi è possibile collegare (110V)** 3 **Quanti dispositivi è possibile collegare (240V)** 5 **Fusibile** F3AL / 250 V **Collegamento alimentazione elettrica** blue Power Twist male **Collegamento per passaggio corrente** grey Power Twist female **Corrente di uscita max.** 11 A **Materiale cassa** Metallo **Materiale cassa** Plastica ABS **Colore cassa** Nero **Classe di protezione IP** IP20 **Raffreddamento** Ventola silenziosa **Temperatura ambiente massima** 0 - 40° C °C **Larghezza** 90 mm **Altezza** 270 mm **Profondità** 1000 mm **Peso** 11,6 kg