Cameo HYDRABEAM 4000 RGBW



755,70 € tax included

Reference: CLHB4000RGBW

Cameo HYDRABEAM 4000 RGBW -

Cameo Hydrabeam 4000 combina 4 teste mobili controllabili singolarmente con pan ultraveloce di 540° e tilt di 270° in un sistema di proiettori lungo 100 cm. Sono dotati di potenti LED RGBW a quattro colori da 32 W per mix cromatici brillanti ed omogenei e generano fasci di luce accurati e penetranti, con un angolo di emissione stretto di 2,5°.

Hydrabeam 4000 può essere controllato in 5 diverse modalità DMX e dispone di 16 variegati programmi per il funzionamento automatico o l'attivazione da sorgenti sonore esterne. Consente inoltre una regolazione uniforme e il veloce strobo integrato genera fino a 20 intensi lampi di luce al secondo.

La robusta struttura in ABS e metallo è dotata di una ventola silenziosa per un raffreddamento efficace e di un display a colori a 4 pulsanti per una configurazione comoda e intuitiva o un funzionamento manuale. Gli ingressi e le uscite DMX a 3 e 5 poli e le prese di rete Power Twist di colore blu e grigio consentono un collegamento loop-through senza intoppi. Hydrabeam 4000 viene fornito con due staffe a omega e una flangia di montaggio che coprono praticamente tutte le opzioni di montaggio.

- Sistema di illuminazione con 4 teste mobili controllabili individualmente
- Pan ultraveloce di 540° e tilt di 270°
- Potenti LED RGBW a quattro colori da 32 W
- Possibilità di montaggio universali
- 2 staffe omega e flangia rimovibile incluse
- Prese di rete Power Twist (1 blu, 1 grigia) e connettori DMX a 3 e 5 poli
- Facile collegamento in serie
- 5 modalità DMX, controllo tramite suono e funzionamento automatico
- 16 programmi di grande effetto
- Display a colori con 4 tasti per una comoda configurazione

Spettro cromaticoRGBW**Numero di LED**4**Durata media LED**50000 h.**Frequenza di ripetizione**6000 Hz**Angolo di proiezione**2,5 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 5 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 5 poli**RDM**No**Protocolli**USITT DMX-512**Modalità DMX**10 canali**Modalità DMX**19 canali**Modalità DMX**32 canali**Modalità DMX**6 canali**Funzioni DMX**Colour Change**Funzioni DMX**Dimmer**Funzioni DMX**PAN**Funzioni DMX**Programmi automatici**Funzioni DMX**Strobe**Funzioni DMX**TILT**DMX wireless**No**Movimento PAN**540**Movimento TILT**270**Stroboscopio ad alta frequenza**1 - 20 Hz**Modalità standalone**Auto Run**Modalità standalone**Controllo tramite musica**Elementi di comando**Display LCD**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**Display

LCD a colori**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**220 W**Quanti dispositivi è possibile collegare (110V)**3**Quanti dispositivi è possibile collegare (240V)**5**Fusibile**F3AL / 250 V**Collegamento alimentazione elettrica**blue Power Twist male**Collegamento per passaggio corrente**grey Power Twist female**Corrente di uscita max.**11 A**Materiale cassa**Metallo**Materiale cassa**Plastica ABS**Colore cassa**Nero**Classe di protezione IP**IP20**Raffreddamento**Ventola silenziosa**Temperatura ambiente massima**0 - 40° C °C **Larghezza**90 mm**Altezza**270 mm**Profondità**1000 mm**Peso**11,6 kg