

## Cameo HYDRABEAM 400 RGBW

**459,20 € tax included**

Reference: CLHB400RGBW



Cameo HYDRABEAM 400 RGBW - Impianto di illuminazione con 4 proiettori a testa mobile ultraveloci dotati di Quad-LED RGBW CREE da 10 W

Cameo Hydra Beam 400 RGBW è un impianto di illuminazione con 4 proiettori a testa mobile ultraveloci, che possono essere controllati in modo indipendente. Sono dotati di LED ad alta intensità da 10 W del produttore leader Cree, per ottenere un fascio molto stretto di 4,5°. Ogni proiettore a testa mobile è orientabile di 540° in orizzontale e 270° in verticale e raffreddato da una ventola a bassa rumorosità.

HydraBeam 400 può essere controllato in modalità DMX a 6 canali, 10 canali, 19 canali e 32 canali o tramite sorgenti sonore esterne e utilizzato come master, slave o stand-alone. 16 programmi automatici assicurano vivaci schemi di movimento; la funzione strobo genera fino a 20 flash al secondo. Mediante DMX possono essere selezionate variazioni di colore intenso.

La robusta costruzione in acciaio nero e ABS dispone di un display retroilluminato con quattro tasti per un funzionamento facile. Cameo HydraBeam 400 può operare con tensioni di alimentazione da 100 a 240 V, il consumo di corrente di 100 W è molto basso. Per le varie opzioni di montaggio, ad es. su traverse, sono incluse nella dotazione due staffe omega e una flangia rimovibile.

- Barra con 4 proiettori a testa mobile ultraveloci
- Ogni proiettore a testa mobile può essere controllato individualmente
- Quad-LED RGBW Cree potenti da 10 W
- Possibilità di montaggio universali
- 2 staffe omega e flangia rimovibile incluse
- 16 programmi automatici efficaci
- Funzionamento semplice tramite quattro tasti con display

**Spettro cromatico** RGBW **Numero di LED** 4 **Tipo di LED** Cree da 10 W **Angolo di proiezione** 4,5 ° **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **Modalità DMX** 10 canali **Modalità DMX** 19 canali **Modalità DMX** 32 canali **Modalità DMX** 6 canali **Funzioni DMX** Colour Change **Funzioni DMX** Dimmer **Funzioni DMX** PAN **Funzioni DMX** Strobe **Funzioni DMX** TILT **Movimento PAN** 540 **Movimento TILT** 270 **Stroboscopio ad alta frequenza** 20 Hz **Modalità stand alone** Auto Run **Modalità stand alone** Controllo tramite musica **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Enter **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Up **Indicatori** Display LED **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 100 W **Fusibile** F3AL / 250 V **Collegamento alimentazione elettrica** presa di corrente IEC maschio **Materiale cassa** Metallo **Materiale cassa** Plastica ABS **Colore cassa** Nero **Raffreddamento** Ventola silenziosa **Potenza di illuminazione** Bianco 27600lx @ 1m **Potenza di illuminazione** Blu 3710lx @ 1m **Potenza di illuminazione** Rosso 10670lx @ 1m **Potenza di illuminazione** Verde 19000lx @ 1m **Larghezza** 810 mm **Altezza** 250 mm **Profondità** 130 mm **Peso** 7,5 kg