# Cameo HYDRABEAM 400 RGBW



## 459,20 € tax included

Reference: CLHB400RGBW

Cameo HYDRABEAM 400 RGBW - Impianto di illuminazione con 4 proiettori a testa mobile ultraveloci dotati di Quad-LED RGBW CREE da 10 W

Cameo Hydra Beam 400 RGBW è un impianto di illuminazione con 4 proiettori a testa mobile ultraveloci, che possono essere controllati in modo indipendente. Sono dotati di LED ad alta intensità da 10 W del produttore leader Cree, per ottenere un fascio molto stretto di 4,5°. Ogni proiettore a testa mobile è orientabile di 540° in orizzontale e 270° in verticale e raffreddato da una ventola a bassa rumorosità.

HydraBeam 400 può essere controllato in modalità DMX a 6 canali, 10 canali, 19 canali e 32 canali o tramite sorgenti sonore esterne e utilizzato come master, slave o stand-alone. 16 programmi automatici assicurano vivaci schemi di movimento; la funzione strobo genera fino a 20 flash al secondo. Mediante DMX possono essere selezionate variazioni di colore intenso.

La robusta costruzione in acciaio nero e ABS dispone di un display retroilluminato con quattro tasti per un funzionamento facile. Cameo HydraBeam 400 può operare con tensioni di alimentazione da 100 a 240 V, il consumo di corrente di 100 W è molto basso. Per le varie opzioni di montaggio, ad es. su traverse, sono incluse nella dotazione due staffe omega e una flangia rimovibile.

- Barra con 4 proiettori a testa mobile ultraveloci
- Ogni proiettore a testa mobile può essere controllato individualmente
- Quad-LED RGBW Cree potenti da 10 W
- Possibilità di montaggio universali
- 2 staffe omega e flangia rimovibile incluse
- 16 programmi automatici efficaci
- Funzionamento semplice tramite quattro tasti con display

**Spettro cromatico**RGBW**Numero di LED**4**Tipo di LED**Cree da 10 W**Angolo di proiezione**4,5 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Modalità DMX**10 canali**Modalità DMX**19 canali**Modalità DMX**32 canali**Modalità DMX**6 canali**Funzioni DMX**Colour Change**Funzioni DMX**Dimmer**Funzioni DMX**PAN**Funzioni DMX**Strobe**Funzioni DMX**TILT**Movimento PAN**540**Movimento TILT**270**Stroboscopio ad alta frequenza**20 Hz**Modalità standalone**Auto Run**Modalità standalone**Controllo tramite musica**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**Display LED**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**100 W**Fusibile**F3AL / 250 V**Collegamento alimentazione elettrica**presa di corrente IEC maschio**Materiale cassa**Metallo**Materiale cassa**Plastica ABS**Colore cassa**Nero**Raffreddamento**Ventola silenziosa**Potenza di illuminazione**Bianco 27600lx @ 1m**Potenza di illuminazione**Blu 3710lx @ 1m**Potenza di illuminazione**Rosso 10670lx @ 1m**Potenza di illuminazione**Verde 19000lx @ 1m**Larghezza**810 mm**Altezza**250 mm**Profondità**130 mm**Peso**7,5 kg