Cameo INSTANT FOG 1700 T PRO



669,70 € tax included

Reference: CLIF1700TPRO

Cameo INSTANT FOG 1700 T PRO - Macchina del fumo per tour con potenza termica di 1.700 W

Con spettacolari effetti atmosferici e come efficace complemento a qualsiasi spettacolo di luce, INSTANT FOG 1700 T PRO di Cameo è la scelta perfetta per eventi live, discoteche, teatri, produzioni televisive e cinematografiche. Con la sua robusta struttura roadcase, questa potente macchina del fumo per tour è stata progettata appositamente per l'uso professionale intenso.

Presenta un'elevata potenza termica di 1.700 watt e, con il suo potente getto di 700 m³ al minuto, riempie grandi palchi e sale con lembi di nebbia densi e uniformi dopo soli 7 minuti di riscaldamento. Il consumo di fluido di 150 ml/min con un getto al 100% è molto basso, mentre l'inserto per tanica integrato contiene recipienti con una capacità fino a 5 litri per una lunga durata operativa.

INSTANT FOG 1700 T PRO è controllata tramite DMX in modalità a 3 canali o mediante display LCD a quattro tasti ad alto contrasto e di facile lettura. Dispone di ingressi e uscite DMX a 3 e 5 poli e di un adattatore integrato da 100 mm per tubi flessibili per l'espulsione del fumo dalla macchina. Il pratico spegnimento automatico impedisce il danneggiamento della pompa quando il contenuto del serbatoio è esaurito.

- Macchina del fumo per tour da 1700 watt
- Robusta struttura roadcase
- Comando DMX e funzionamento in modalità stand-alone
- Display a cristalli liquidi ad alto contrasto per un facile utilizzo
- Modalità Master/Slave
- Inserto integrato per taniche del fluido fino a 5 l
- Adattatore integrato da 100 mm per tubi flessibili
- Spegnimento automatico della pompa quando il serbatoio del fluido è vuoto
- Ideale per eventi live, discoteche, teatri, produzioni televisive e cinematografiche

Potenza1700 W**Tempo di riscaldamento**circa 7 min.**Durata fumo**circa 40 secondi al 100% di emissione / Non-Stop al 50% di emissione**Tempo di post-riscaldamento**60 secondi**Capacità serbatoio del fluido**5 l**Consumo di fluido**150 ml/min.**Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 5 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 5 poli**Modalità DMX**3 canali**Funzioni DMX**Intervallo**Funzioni DMX**Quantità della nebbia**Funzioni standalone**Instant Fog**Funzioni standalone**Intervallo**Funzioni standalone**Quantità della nebbia**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**Illuminazione delle bombole**Indicatori**Illuminazione tasti**Indicatori**LC-Display**Tensione di esercizio**230 V AC, 50 - 60 Hz**Alimentazione**230 - 240 V AC, 50/60 Hz**Alimentazione**Neutrik PowerCON TRUE1**Potenza assorbita**1800 W**Protezione contro surriscaldamento**Elemento riscaldante con

termostato**Collegamento alimentazione elettrica**Cavo di rete con spina tedesca (tipo E/CEE 7/7)**Collegamento alimentazione elettrica**Connettore Power Twist**Fusibile**T10AL (5 x 20 mm)**Temperatura ambiente**5 - 40 °C **Umidità relativa**Materiale cassaCompensato**Materiale cassa**Metallo**Colore cassa**Nero**Dimensioni con coperchio (L x A x P)**550 x 265 x 465 mm**Larghezza**465 mm**Altezza**255 mm**Lunghezza**550 mm**Altre caratteristiche**4 x piedini in gomma**Altre caratteristiche**Cavo di alimentazione**Altre caratteristiche**Speciale coperchio del contenitore con valvola di ventilazione e tubo flessibile di aspirazione**Altre caratteristiche**Valigia da viaggio con coperchio, serrature a farfalla e maniglia per il trasporto**Peso**21,763 kg