

Cameo WOOKIE 200 RGY

127,50 € tax included

Reference: CLLWOOKIE200RGY



Cameo WOOKIE 200 RGY - Laser di animazione 200 mW RGY

Il WOOKIE 200 RGY ha una potenza di 200 mW ed è provvisto di laser a diodi e DPSS che emettono fasci di colore rosso, verde e giallo dal diametro di 3 mm, e che generano una divergenza ridottissima, di solo 1 mrad.

Dotati di 32 eccezionali preset e motori passo-passo ad alta velocità da 5 kpps con angolo di scansione di 60°, i laser della serie Wookie generano luminose animazioni dinamiche con fasci di luce estremamente nitidi. Possono essere controllati tramite modalità DMX a 3 canali e 9 canali oppure microfono regolabile nella sensibilità e utilizzati come master, slave o stand-alone. Le casse compatte e robuste dei laser Wookie sono realizzate in alluminio leggero e sono provviste di connessioni DMX a 3 poli, una presa di rete IEC e di una staffa di regolazione e montaggio. Un interruttore a chiave impedisce l'utilizzo non autorizzato, mentre i quattro tasti del display permettono di eseguire senza problemi le regolazioni manuali. Tutti i laser Wookie sono dotati di un pratico telecomando a infrarossi.

- Laser di animazione con motore veloce passo-passo 5 Kpps
- Area di scansione 60°
- Irradiazione precisa con divergenza estremamente bassa
- 32 preset attraenti
- Controllo tramite DMX, Sound Control e infrarossi più sistema automatico
- Utilizzato come master, slave e stand-alone
- Display con 4 tasti funzione per una facile regolazione manuale
- Alloggiamento in alluminio robusto con interruttore a chiave
- Dispositivo di controllo a raggi infrarossi incluso nella dotazione

Potenza totale 200 mW **Spettro cromatico** RGY **Lunghezza onda** 532 nm **Lunghezza onda** 650 nm **Dati di irraggiamento** Divergenza ca. 3 mm / 1 mrad **Fonte laser** Diodo laser **Fonte laser** DPSS **Classe laser** 3B **Scanner** Motori passo-passo ad elevata velocità, 5kpps **Angolo di scansione max.** 60 ° **Modalità operativa** Controllo tramite musica **Modalità operativa** Programmi automatici **Modalità operativa** Protocollo DMX512 **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **Modalità DMX** 3 canali **Modalità DMX** 9 canali **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Enter **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Up **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 50 W **Collegamento alimentazione elettrica** presa di corrente IEC maschio **Materiale cassa** Metallo **Colore cassa** Nero **Larghezza** 180 mm **Altezza** 90 mm **Profondità** 192 mm **Peso** 2 kg