

Cameo MATRIX PANEL 10 W RGB

515,00 € tax included

Reference: CLMP10WRGB

Cameo MATRIX PANEL 10 W RGB - Pannello matrice con 5 x 5 LED RGB e controllo individuale dei pixel



Il pannello matrice presenta dei LED RGB da 10 W con disposizione 5 x 5, che generano eccezionali effetti con accecatore, chase e strobo. Il suo funzionamento è completamente privo di sfarfallio, con angolo di diffusione di 40°. L'efficace controllo individuale dei pixel consente la riproduzione perfetta di lettere, cifre e messaggi. I chiavistelli ad incasso su tutti i lati consentono di assemblare tra loro vari pannelli con estrema semplicità, per creare grandi pareti luminose di grande effetto.

Il pannello matrice 10 RGB di Cameo presenta cinque modalità DMX, controllo del suono, programmi automatici integrati e quattro curve di dimmer selezionabili. Si può utilizzare come master, slave e stand-alone ed è raffreddato da una ventola silenziosa. L'alloggiamento metallico ultrapiatto è dotato di un display a quattro pulsanti e di un occhiello di sicurezza. I connettori DMX a 3 e 5 poli e i connettori di alimentazione Power Twist consentono un comodo collegamento in serie. Il pannello matrice è fornito di serie con due staffe Omega e una staffa orientabile e funziona con tutte le tensioni di rete da 100 a 240 volt.

- Pannello matrice 5 x 5 con controllo individuale dei pixel
- 25 LED RGB da 10 W
- 5 modalità DMX, controllo tramite suono e programmi automatici
- Funzionamento master, slave e standalone
- Effetti accecatore, chase e stroboscopio
- Mappaggio di lettere e numeri
- 4 curve dimmer a scelta
- Funzionamento privo di sfarfallio grazie alla frequenza di ripetizione di 8.000 Hz
- Alloggiamento ultrapiatto con ventola silenziosa
- Di grande effetto in molteplici combinazioni

Spettro cromatico RGB **Numero di LED** 25 **Tipo di LED** RGB da 10 W **Angolo di proiezione** 40 ° **Frequenza di ripetizione** 8000 Hz **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **Modalità DMX** 19 canali **Modalità DMX** 28 canali **Modalità DMX** 3 canali **Modalità DMX** 5 canali **Modalità DMX** 78 canali **Funzioni DMX** Dimmer Fine **Funzioni DMX** Master Dimmer **Funzioni DMX** Programma per il suono **Funzioni DMX** Programmi automatici **Funzioni DMX** Stroboscopio **Modalità standalone** Controllo ad attivazione sonora **Modalità standalone** Modalità master / slave **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Enter **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Up **Indicatori** Display LED a 4 digit **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 180 W **Collegamento alimentazione elettrica** Power I/O blu e bianco **Materiale cassa** Metallo **Colore cassa** Nero **Raffreddamento** Ventola Fusibile F3AL / 250 V **Potenza di illuminazione** 6.950 lx a 1 m di distanza **Larghezza** 580 mm **Altezza** 580 mm **Profondità** 125 mm **Peso** 13,7 kg **Accessori (forniti in dotazione)** 2 staffe di montaggio Omega **Accessori (forniti in**



dotazione)Occhiello di sicurezza**Accessori (forniti in dotazione)**PANNELLO MATRICE A LED**Accessori (forniti in dotazione)**Staffa orientabile in dotazione