

## Cameo NANOBEAM 600

301,40 € tax included

Reference: CLNB600



Cameo NANOBEAM 600 - 60 W RGBW testa mobile del fascio RGBW

Ingombro ridotto, ma prestazioni elevate: Cameo NANO Beam 600 è un mini proiettore a testa mobile con pan di 540° e tilt di 240°. Un LED RGBW da 60 watt produce ricchi mix di colori, mentre il fascio preciso vanta un angolo di proiezione stretto di 5,2°.

La testa mobile compatta può essere controllata in 5 modalità DMX. NANO Beam 600 è inoltre dotato di controllo automatico e Sound Control con programmi integrati di grande effetto, funzioni strobo e dimmer, nonché possibilità di utilizzo in modalità stand-alone, master o slave. La navigazione nel menu e la configurazione sono molto semplici grazie a un ampio display TFT con 4 tasti funzione.

L'alloggiamento composito di NANO Beam 600 in ABS antiurto e metallo è dotato di una ventola silenziosa, una presa di alimentazione IEC e connettori DMX a 3 poli. La staffa a omega in dotazione offre un'ampia gamma di opzioni di montaggio per il proiettore.

- Mini testa mobile con potenza di illuminazione di 17.500 lx a 3 m
- LED RGBW da 60 W per alte prestazioni in qualsiasi gamma di colori
- Movimento pan di 540° e tilt di 240°
- Fascio luminoso preciso con angolo di proiezione stretto di 5,2°
- Effetti dimmer e strobo
- 5 modalità DMX e funzionamento in modalità stand-alone, master o slave
- 4 tasti funzione con ampio display TFT per un facile utilizzo
- Microfono integrato per Sound Control
- Include una staffa a omega per svariate opzioni di montaggio

**Spettro cromatico**RGBW **Numero di LED**60 W **Angolo di proiezione**5,2 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli **Modalità DMX**12 canali **Modalità DMX**14 canali **Modalità DMX**3 canali **Modalità DMX**5 canali **Modalità DMX**8 canali **Funzioni DMX**Colori macro **Funzioni DMX**Dimmer **Funzioni DMX**PAN **Funzioni DMX**Pan/Tilt Speed **Funzioni DMX**RGBW **Funzioni DMX**Strobe **Funzioni DMX**TILT **Movimento PAN**540° **Movimento TILT**240° **Stroboscopio ad alta frequenza**1 - 20 Hz **Modalità standalone**Programma per il suono **Modalità standalone**Programmi automatici **Elementi di comando**Down **Elementi di comando**Enter **Elementi di comando**Mode **Elementi di comando**Up **Indicatori**LC-Display **Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita**65 W **Fusibile**F3AL / 250 V **Collegamento alimentazione elettrica**preso di corrente IEC maschio **Materiale cassa**Metallo **Materiale cassa**Plastica ABS **Colore cassa**Nero **Raffreddamento**Ventola silenziosa **Potenza di illuminazione**157000 lx @ 1 m **Larghezza**145 mm **Altezza**240 mm **Profondità**155 mm **Peso**3 kg