Cameo NANOBEAM 600



267,10 € tax included

Reference: CLNB600

Cameo NANOBEAM 600 - 60 W RGBW testa mobile del fascio RGBW

Ingombro ridotto, ma prestazioni elevate: Cameo NANO Beam 600 è un mini proiettore a testa mobile con pan di 540° e tilt di 240°. Un LED RGBW da 60 watt produce ricchi mix di colori, mentre il fascio preciso vanta un angolo di proiezione stretto di 5,2°.

La testa mobile compatta può essere controllata in 5 modalità DMX. NANO Beam 600 è inoltre dotato di controllo automatico e Sound Control con programmi integrati di grande effetto, funzioni strobo e dimmer, nonché possibilità di utilizzo in modalità stand-alone, master o slave. La navigazione nel menu e la configurazione sono molto semplici grazie a un ampio display TFT con 4 tasti funzione.

L'alloggiamento composito di NANO Beam 600 in ABS antiurto e metallo è dotato di una ventola silenziosa, una presa di alimentazione IEC e connettori DMX a 3 poli. La staffa a omega in dotazione offre un'ampia gamma di opzioni di montaggio per il proiettore.

- Mini testa mobile con potenza di illuminazione di 17.500 lx a 3 m
- LED RGBW da 60 W per alte prestazioni in qualsiasi gamma di colori
- Movimento pan di 540° e tilt di 240°
- Fascio luminoso preciso con angolo di proiezione stretto di 5,2°
- Effetti dimmer e strobo
- 5 modalità DMX e funzionamento in modalità stand-alone, master o slave
- 4 tasti funzione con ampio display TFT per un facile utilizzo
- Microfono integrato per Sound Control
- Include una staffa a omega per svariate opzioni di montaggio

Spettro cromaticoRGBW**Numero di LED**1**Tipo di LED**60 W**Angolo di proiezione**5,2 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Modalità DMX**12 canali**Modalità DMX**14 canali**Modalità DMX**3 canali**Modalità DMX**5 canali**Modalità DMX**8 canali**Funzioni DMX**Colori macro**Funzioni DMX**Dimmer**Funzioni DMX**PAN**Funzioni DMX**Pan/Tilt Speed**Funzioni DMX**RGBW**Funzioni DMX**Strobe**Funzioni DMX**TILT**Movimento PAN**540° **Movimento TILT**240° **Stroboscopio ad alta frequenza**1 - 20 Hz**Modalità standalone**Programma per il suono**Modalità standalone**Programmi automatici**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**LC-Display**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**65 W**Fusibile**F3AL / 250 V**Collegamento alimentazione elettrica**presa di corrente IEC maschio**Materiale cassa**Metallo**Materiale cassa**Plastica ABS**Colore cassa**Nero**Raffreddamento**Ventola silenziosa**Potenza di illuminazione**157000 lx @ 1 m**Larghezza**145 mm**Altezza**240 mm**Profondità**155 mm**Peso**3 kg