Cameo Q-SPOT 40 TW



200,00 € tax included

Reference: CLQS40TW

Cameo Q-SPOT 40 TW - Faro compatto con LED Tunable White da 40 W, modello nero

Il compatto Cameo Q-Spot è dotato di un potente LED Tunable White da 40 W, che raggiunge una vita utile di 50.000 ore e consente l'impostazione continua della temperatura del bianco da 3.200 a 6.800 K. Offre quindi la fantastica possibilità di adattare i toni del bianco ai vari setting, da una gradevole tonalità calda fino a raggiungere una luminosità abbagliante. Il proiettore PAR compatibile con RDM presenta una lente appositamente progettata con angolo di dispersione stretto da 4,5°. Le due lenti di ricambio offrono stabilità grazie all'opzione da 10° o 15°. Grazie alla tecnologia a 16 bit, esso consente una funzione dimmer continua con curve e risposta selezionabili. L'efficace raffreddamento per convezione garantisce un funzionamento silenzioso e le sue prestazioni senza sfarfallio con tasso di ripetizione da Hz 3600 ne fanno il riflettore ideale per l'impiego in ambito cinematografico e televisivo.

La versione Tunable White del Q-Spot può essere controllata in modalità DMX a 5 canali o tramite Sound Control e può essere impiegata come dispositivo master, slave o stand-alone. Il comodo telecomando a infrarossi è disponibile come accessorio. Il proiettore dispone di una veloce funzione strobo e display OLED con quattro tasti per un'agevole configurazione. Il robusto alloggiamento è realizzato in metallo e presenta ingressi e uscite DMX a 3 poli e connettori di rete PowerTwist blu e grigi per un facile collegamento in serie. Il Q-Spot 40 TW è disponibile anche con alloggiamento bianco (cod. art. CLQS40TWWH)

- Faro a LED compatto con LED Tunable White da 40 watt
- Impostazione continua della temperatura di colore da 3.200 K a 6.800 K
- Lente appositamente progettata con angolo di dispersione da 4,5° per un'intensità luminosa uniforme
- Incl. 2 lenti con divergenza di 10° e 15°
- Compatibilità RDM
- Tecnologia a 16 bit per funzione dimmer continua
- Senza sfarfallio, ideale per l'impiego in ambito cinematografico e televisivo
- 4 diverse curve dimmer con risposta selezionabile
- Comando DMX, gestione del suono e possibilità d'impiego in modalità master, slave o stand-alone
- Display OLED con 4 tasti per facilitare la configurazione
- Funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento a convezione
- Telecomando a infrarossi disponibile come accessorio

Spettro cromatico Bianco caldo/freddo**Numero di LED**1**Temperatura colore**3200 - 6800 K**Durata media LED**50.000 h**Tipo di LED**40 W**Frequenza di ripetizione**3.600 Hz**Angolo di proiezione**10 ° **Angolo di proiezione**15 ° **Angolo di proiezione**4,5 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Modalità DMX**3 canali (1)**Modalità DMX**3 canali (2)**Modalità DMX**8 canali**Modalità DMX**A 1 canali**Modalità DMX**A 2 canali**Funzioni DMX**Correzione temperatura del colore**Funzioni DMX**Curva

dimmer**Funzioni DMX**Dimmer bianco caldo**Funzioni DMX**Dimmer bianco freddo**Funzioni DMX**Master Dimmer**Funzioni DMX**Strobe**Strobo Flash Rate**1 - 20 Hz**Modalità standalone**Controllo tramite musica**Modalità standalone**Modalità master / slave**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**display OLED**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**55 W**Numero di collegamenti dispositivi (110 V)**5**Numero di collegamenti dispositivi (240 V)**5**Collegamento alimentazione elettrica**blue Power Twist male**Collegamento per passaggio corrente**grey Power Twist female**Materiale cassa**Metallo**Colore cassa**Nero**Classe di protezione IP**IP20**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**95400 lx @ 1m**Flusso luminoso**1435 lm**Larghezza**220 mm**Altezza**230 mm**Lunghezza**220 mm**Peso**2,75 kg