

Cameo Q-SPOT 40 WW WH

200,00 € tax included

Reference: CLQS40WWWH



Cameo Q-SPOT 40 WW WH - Faro compatto con LED WW da 40W, modello bianco

- Faro a LED compatto con LED bianco freddo da 40 W
- Temperatura di colore 3.000 K
- Lente appositamente progettata con angolo di dispersione da 4,5° per un'intensità luminosa uniforme
- Incl. 2 lenti con divergenza di 10° e 15°
- Compatibilità RDM
- Tecnologia a 16 bit per funzione dimmer continua
- Senza sfracfallo, ideale per l'impiego in ambito cinematografico e televisivo
- 4 diverse curve dimmer con risposta selezionabile
- Controller DMX, gestione del suono e possibilità d'impiego in modalità master, slave o stand-alone
- Display OLED con 4 tasti per facilitare la configurazione
- Funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento a convezione
- Telecomando a infrarossi disponibile come accessorio

Spettro cromatico Bianco caldo **Numero di LED** 1 **Temperatura colore** 3000 K **Durata media LED** 50.000 h **Tipo di LED** 40 W **Frequenza di ripetizione** 3.600 Hz **Angolo di proiezione** 4,5°, 10°, 15° **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **RDMSiProtocolli** USITT DMX-512 **Modalità DMX** 3 canali **Funzioni DMX** Controllo tramite musica **Funzioni DMX Master** Dimmer **Funzioni DMX** Strobe **DMX wireless** No **Strobo Flash Rate** 1 - 20 Hz **Modalità standalone** Controllo tramite musica **Modalità standalone** Modalità master / slave **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Enter **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Up **Indicatori** display OLED **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 55 W **Quanti dispositivi è possibile collegare (110V)** 5 **Quanti dispositivi è possibile collegare (240V)** 5 **Collegamento alimentazione elettrica** blue Power Twist male **Collegamento per passaggio corrente** grey Power Twist female **Materiale cassa** Metallo **Colore cassa** Bianco **Classe di protezione IP** IP20 **Raffreddamento** Convezione **Potenza di illuminazione** 11300lx @ 3m **Potenza di illuminazione** 7100lx @ 1m **Flusso luminoso** 940 lm **Ingombro** (senza staffa di supporto) **Larghezza** 220 mm **Altezza** 230 mm **Lunghezza** 220 mm **Peso** 2,75 kg