Cameo Q-SPOT 40 WW WH



200,00 € tax included

Reference: CLQS40WWWH

Cameo Q-SPOT 40 WW WH - Faro compatto con LED WW da 40W, modello bianco

- Faro a LED compatto con LED bianco freddo da 40 W
- Temperatura di colore 3.000 K
- Lente appositamente progettata con angolo di dispersione da 4,5° per un’intensità luminosa uniforme
- Incl. 2 lenti con divergenza di 10° e 15°
- Compatibilità RDM
- Tecnologia a 16 bit per funzione dimmer continua
- Senza sfarfallio, ideale per l'impiego in ambito cinematografico e televisivo
- 4 diverse curve dimmer con risposta selezionabile
- Controller DMX, gestione del suono e possibilità d’impiego in modalità master, slave o stand-alone
- Display OLED con 4 tasti per facilitare la configurazione
- Funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento a convezione
- Telecomando a infrarossi disponibile come accessorio

Spettro cromatico Bianco caldo**Numero di LED**1**Temperatura colore**3000 K**Durata media LED**50.000 h**Tipo di LED**40 W**Frequenza di ripetizione**3.600 Hz**Angolo di proiezione**4,5°, 10°, 15 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**RDM**Sì**Protocolli**USITT DMX-512**Modalità DMX**3 canali**Funzioni DMX**Controllo tramite musica**Funzioni DMX**Master Dimmer**Funzioni DMX**Strobe**DMX wireless**No**Strobo Flash Rate**1 - 20 Hz**Modalità standalone**Controllo tramite musica**Modalità standalone**Modalità master / slave**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**display OLED**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**55 W**Quanti dispositivi è possibile collegare (110V)**5**Quanti dispositivi è possibile collegare (240V)**5**Collegamento alimentazione elettrica**blue Power Twist male**Collegamento per passaggio corrente**grey Power Twist female**Materiale cassa**Metallo**Colore cassa**Bianco**Classe di protezione IP**IP20**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**11300lx @ 3m**Potenza di illuminazione**7100lx @ 1m**Flusso luminoso**940 lmIngombro (senza staffa di supporto)**Larghezza**220 mm**Altezza**230 mm**Lunghezza**220 mm**Peso**2,75 kg