

## Cameo ROOT® PAR 4

109,70 € tax included

Reference: CLROOTPAR4



Cameo ROOT® PAR 4 - Proiettore PAR RGBAW + UV  
7 x 4 W

Per effetti di luce professionali e complessi, anche per piccoli eventi, c'è ora la soluzione ottimale. In questo FLAT PAR sono ora disponibili caratteristiche intelligenti e raffinate che altrimenti si trovano solo nei dispositivi professionali di alta classe: offre caratteristiche di alta qualità come il display OLED, la funzione brevettata EZchase® DMX-Delay e i collegamenti elettrici compatibili con PowerCON e può essere aggiornato a W-DMX™ mediante memory stick iDMX opzionale.

Collegando più apparecchi in serie è possibile ottenere spettacoli di luce versatili e dai colori vivaci. Nessun limite per la tua creatività: Il segnale DMX e l'ingresso/uscita di rete vengono facilmente collegati in loop attraverso ogni unità. Ciò consente di sfruttare al meglio l'esclusiva funzione EZchase®DMX-Delay brevettata che, con una programmazione minima, permette di creare affascinanti modelli chase e cambi di colore.

Grazie a questo proiettore PAR a cinque colori + UV a LED da 7 x 4 W, i musicisti, i DJ e le società di noleggio hanno a disposizione un potente flusso luminoso da 1350 lm. Con il Cameo ROOT® PAR 4 è possibile ottenere non solo un eccellente mix cromatico RGBW, ma anche un'elevata flessibilità per creare diverse tonalità di bianco. I colori e le impostazioni possono essere facilmente configurati anche senza telecomando, utilizzando i quattro tasti e il display OLED. Il controllo avviene tramite DMX, come master-slave o stand-alone, mentre per la sincronizzazione del suono viene utilizzato il microfono integrato. Il telecomando a infrarossi è disponibile come accessorio opzionale (cod. art. CLPFLAT1REMOTE).

Vengono fornite in dotazione due staffe di montaggio e con la vite Tilt, anch'essa in dotazione, questo faro piatto PAR a LED può essere utilizzato anche come proiettore senza staffa. Grazie al suo alloggiamento robusto, piatto e compatto e al collegamento elettrico compatibile con PowerCON, è in grado di affrontare anche gli strapazzi dei tour ed è molto affidabile, non da ultimo grazie al raffreddamento passivo a convezione senza ventola. Questo proiettore spot a LED deve il suo carattere ultramoderno alla porta USB, alla quale è possibile collegare una memory stick iDMX® per la connessione DMX wireless tramite W-DMX™.

Ciò apre una vasta gamma di possibili applicazioni: nel contesto domestico per feste e compleanni, come illuminazione d'atmosfera o d'ambiente e per discoteche mobili. Questo compatto proiettore FLAT PAR a LED vi consente in ogni momento di esprimere la vostra passione per l'utilizzo della luce e dei colori per creare atmosfere luminose e affascinanti.

- Potenti fari PAR a 7 LED a quattro colori da 4 W con emissione luminosa da 1350 lm
- Eccellente mix di colori RGBW
- Ottiche ottimizzate per un'intensità della luce omogenea
- Ingresso DMX e di rete e uscita per il collegamento in serie di numerosi dispositivi

- Esclusiva funzione brevettata EZchase®DMX-Delay per semplici effetti chase
- Collegamento elettrico compatibile con PowerCON
- Configurazione tramite quattro tasti e display OLED
- Microfono integrato per il controllo del suono
- Porta USB per il collegamento della memory stick iDMX® per la connessione DMX wireless tramite W-DMX™.
- Alloggiamento ABS compatto, piatto, con piedini in gomma
- Doppia staffa di montaggio in dotazione, vite Tilt per l'applicazione Uplight

**Spettro cromatico** RGBW **Numero di LED** 7 **Tipo di LED** 4 WLED **PWM Frequenza** 650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz **Angolo di proiezione** Beam Angle: 19 ° **Angolo di proiezione** Field Angle: 36 ° **Ingresso DMX** Maschio a 3 poli **Uscita DMX** Femmina a 3 poli **Funzioni DMX** Colori macro **Funzioni DMX** Dimmer **Funzioni DMX** Dimmer Fine **Funzioni DMX** DMX Delay **Funzioni DMX** RGBW **Funzioni DMX** Sound Sensitivity **Funzioni DMX** Speed Selection **Funzioni DMX** Strobe **Comando DMX** 512 **Comando** Telecomando a infrarossi **Modalità standalone** Loop **Modalità standalone** Preimpostazioni **colore** **Modalità standalone** Programma per il suono **Modalità standalone** Programmi automatici **Modalità standalone** Static **Modalità standalone** User Colours **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Enter **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Up **Indicatori** display OLED **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 38 W **Collegamento alimentazione elettrica** Bianco Power Twist **Collegamento alimentazione elettrica** blue Power Twist male **Materiale cassa** Plastica ABS **Colore cassa** Nero **Raffreddamento** Convezione **Potenza di illuminazione** 7850 lx **Flusso luminoso** 1350 lm **Fusibile** F3A / 250 V **Umidità relativa** Temperatura di esercizio 0 - 40 °C **Larghezza** 195 mm **Altezza** 133 mm **Lunghezza** 195 mm **Peso** 1,2 kg **Accessori (forniti in dotazione)** Cavo di alimentazione **Accessori (forniti in dotazione)** Staffa di montaggio