

Cameo ROOT® PAR 4 SET 1



427,80 € tax included

Reference: CLROOTPAR4SET1

Cameo ROOT® PAR 4 SET 1 - Set composto da 4 x CLROOTPAR4 incl. telecomando IR (CLPFLAT1REMOTE)

- Potenti fari PAR a 7 LED a quattro colori da 4 W con emissione luminosa da 1350 lm
- Eccellente mix di colori RGBW
- Ottiche ottimizzate per un'intensità della luce omogenea
- Ingresso DMX e di rete e uscita per il collegamento in serie di numerosi dispositivi
- Esclusiva funzione brevettata EZchase®DMX-Delay per semplici effetti chase
- Collegamento elettrico compatibile con PowerCON
- Configurazione tramite quattro tasti e display OLED
- Microfono integrato per il controllo del suono
- Porta USB per il collegamento della memory stick iDMX® per la connessione DMX wireless tramite W-DMX™.
- Alloggiamento ABS compatto, piatto, con piedini in gomma
- Doppia staffa di montaggio in dotazione, vite Tilt per l'applicazione Uplight

Colore Nero **Peso** 4,9 kg **Larghezza** 52 mm **Altezza** 85 mm **Profondità** 7 mm **Peso** 0,01 kg **Accessori (forniti in dotazione)** Tipo batteria CR2025 **Spettro cromatico** RGBW **Numero di LED** 7 **Tipo di LED** 4 WLED PWM **Frequenza** 650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz **Angolo di proiezione** Beam Angle: 19 ° **Angolo di proiezione** Field Angle: 36 ° **Ingresso DMX** Maschio a 3 poli **Uscita DMX** Femmina a 3 poli **Funzioni DMX** Colori macro **Funzioni DMX** Dimmer **Funzioni DMX** Dimmer Fine **Funzioni DMX** DMX Delay **Funzioni DMX** RGBW **Funzioni DMX** Sound Sensitivity **Funzioni DMX** Speed Selection **Funzioni DMX** Strobe **Comando DMX** 512 **Comando** Telecomando a infrarossi **Modalità standalone** Loop **Modalità standalone** Preimpostazioni colore **Modalità standalone** Programma per il suono **Modalità standalone** Programmi automatici **Modalità standalone** Static **Modalità standalone** User Colours **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Enter **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Up **Indicatori** display OLED **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 38 W **Collegamento alimentazione elettrica** Bianco Power Twist **Collegamento alimentazione elettrica** blue Power Twist male **Materiale cassa** Plastica ABS **Colore cassa** Nero **Raffreddamento** Convezione **Potenza di illuminazione** 7850 lx **Flusso luminoso** 1350 lm **Fusibile** F3A / 250 V **Umidità relativa** Temperatura di esercizio 0 - 40 °C **Larghezza** 195 mm **Altezza** 133 mm **Lunghezza** 195 mm **Peso** 1,2 kg **Accessori (forniti in dotazione)** Cavo di alimentazione **Accessori (forniti in dotazione)** Staffa di montaggio