Cameo ROOT® PAR 4 WH



104,70 € tax included

Reference: CLROOTPAR4WH

Cameo ROOT® PAR 4 WH - Proiettore PAR RGBAW + UV 7 x 4 W

Per effetti di luce professionali e complessi, anche per piccoli eventi, c'è ora la soluzione ottimale. In questo FLAT PAR sono ora disponibili caratteristiche intelligenti e raffinate che altrimenti si trovano solo nei dispositivi professionali di alta classe: offre caratteristiche di alta qualità come il display OLED, la funzione brevettata EZchase® DMX-Delay e i collegamenti elettrici compatibili con PowerCON e può essere aggiornato a W-DMX™ mediante memory stick iDMX opzionale.

Collegando più apparecchi in serie è possibile ottenere spettacoli di luce versatili e dai colori vivaci. Nessun limite per la tua creatività: Il segnale DMX e l'ingresso/uscita di rete vengono facilmente collegati in loop attraverso ogni unità. Ciò consente di sfruttare al meglio l'esclusiva funzione EZchase®DMX-Delay brevettata che, con una programmazione minima, permette di creare affascinanti modelli chase e cambi di colore.

Grazie a questo proiettore PAR a cinque colori + UV a LED da 7 x 4 W, i musicisti, i DJ e le società di noleggio hanno a disposizione un potente flusso luminoso da 1350 lm. Con il Cameo ROOT® PAR 4 è possibile ottenere non solo un eccellente mix cromatico RGBW, ma anche un'elevata flessibilità per creare diverse tonalità di bianco. I colori e le impostazioni possono essere facilmente configurati anche senza telecomando, utilizzando i quattro tasti e il display OLED. Il controllo avviene tramite DMX, come master-slave o stand-alone, mentre per la sincronizzazione del suono viene utilizzato il microfono integrato. Il telecomando a infrarossi è disponibile come accessorio opzionale (cod. art. CLPFLAT1REMOTE).

Vengono fornite in dotazione due staffe di montaggio e con la vite Tilt, anch'essa in dotazione, questo faro piatto PAR a LED può essere utilizzato anche come proiettore senza staffa. Grazie al suo alloggiamento robusto, piatto e compatto e al collegamento elettrico compatibile con PowerCON, è in grado di affrontare anche gli strapazzi dei tour ed è molto affidabile, non da ultimo grazie al raffreddamento passivo a convezione senza ventola. Questo proiettore spot a LED deve il suo carattere ultramoderno alla porta USB, alla quale è possibile collegare una memory stick iDMX® per la connessione DMX wireless tramite W-DMX™.

Ciò apre una vasta gamma di possibili applicazioni: nel contesto domestico per feste e compleanni, come illuminazione d'atmosfera o d'ambiente e per discoteche mobili. Questo compatto proiettore FLAT PAR a LED vi consente in ogni momento di esprimere la vostra passione per l'utilizzo della luce e dei colori per creare atmosfere luminose e affascinanti.

- Potenti fari PAR a 7 LED a quattro colori da 4 W con emissione luminosa da 1350 lm
- Eccellente mix di colori RGBW
- Ottiche ottimizzate per un'intensità della luce omogenea
- Ingresso DMX e di rete e uscita per il collegamento in serie di numerosi dispositivi

- Esclusiva funzione brevettata EZchase®DMX-Delay per semplici effetti chase
- Collegamento elettrico compatibile con PowerCON
- Configurazione tramite quattro tasti e display OLED
- Microfono integrato per il controllo del suono
- Porta USB per il collegamento della memory stick iDMX® per la connessione DMX wireless tramite W-DMX™.
- Alloggiamento ABS compatto, piatto, con piedini in gomma
- Doppia staffa di montaggio in dotazione, vite Tilt per l'applicazione Uplight

Spettro cromaticoRGBW**Numero di LED**7**Tipo di LED**4 W**LED PWM Frequenza**650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz**Angolo di proiezione**Beam Angle: 19 ° **Angolo di proiezione**Field Angle: 36 ° **Ingresso DMX**Maschio a 3 poli**Uscita DMX**Femmina a 3 poli**Funzioni DMX**Colori macro**Funzioni DMX**Dimmer**Funzioni DMX**Dimmer Fine**Funzioni DMX**DMX Delay**Comando**DMX512**Comando**Telecomando a infrarossi**Modalità standalone**Loop**Modalità standalone**Preimpostazioni colore**Modalità standalone**Programma per il suono**Modalità standalone**Programmi automatici**Modalità standalone**Static**Modalità standalone**User Colours**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**display OLED**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**38 W**Collegamento alimentazione elettrica**Bianco Power Twist**Collegamento alimentazione elettrica**blue Power Twist male**Materiale cassa**Plastica ABS**Colore cassa**Bianco**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**7850 lx**Flusso luminoso**1350 lm**Fusibile**F3A / 250 V**Umidità relativa**Temperatura di esercizio0 - 40 °C **Larghezza**195 mm**Altezza**133 mm**Lunghezza**195 mm**Peso**1,2 kg**Accessori (forniti in dotazione)**Cavo di alimentazione**Accessori (forniti in dotazione)**Staffa di montaggio