Cameo ROOT® PAR 4 WH SET 1



427,70 € tax included

Reference: CLROOTPAR4WHSET1

Cameo ROOT® PAR 4 WH SET 1 - Set composto da 4 x CLROOTPAR4WH incl. telecomando IR (CLPFLAT1REMOTE)

- Potenti fari PAR a 7 LED a quattro colori da 4 W con emissione luminosa da 1350 lm
- Eccellente mix di colori RGBW
- Ottiche ottimizzate per un'intensità della luce omogenea
- Ingresso DMX e di rete e uscita per il collegamento in serie di numerosi dispositivi
- Esclusiva funzione brevettata EZchase®DMX-Delay per semplici effetti chase
- Collegamento elettrico compatibile con PowerCON
- Configurazione tramite quattro tasti e display OLED
- Microfono integrato per il controllo del suono
- Porta USB per il collegamento della memory stick iDMX® per la connessione DMX wireless tramite W-DMX™.
- Alloggiamento ABS compatto, piatto, con piedini in gomma
- Doppia staffa di montaggio in dotazione, vite Tilt per l'applicazione Uplight

ColoreBianco**Peso**4,9 kg**Larghezza**52 mm**Altezza**85 mm**Profondità**7 mm**Peso**0,01 kg**Accessori (forniti in dotazione)**Tipo batteria CR2025**Spettro cromatico**RGBW**Numero di LED**7**Tipo di LED**4 W**LED PWM Frequenza**650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz**Angolo di proiezione**Beam Angle: 19 ° **Angolo di proiezione**Field Angle: 36 ° **Ingresso DMX**Maschio a 3 poli**Uscita DMX**Femmina a 3 poli**Funzioni DMX**Colori macro**Funzioni DMX**Dimmer**Funzioni DMX**Dimmer Fine**Funzioni DMX**DMX Delay**Comando**DMX512**Comando**Telecomando a infrarossi**Modalità standalone**Loop**Modalità standalone**Preimpostazioni colore**Modalità standalone**Programma per il suono**Modalità standalone**Programmi automatici**Modalità standalone**Static**Modalità standalone**User Colours**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**display OLED**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**38 W**Collegamento alimentazione elettrica**Bianco Power Twist**Collegamento alimentazione elettrica**blue Power Twist male**Materiale cassa**Plastica ABS**Colore cassa**Bianco**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**7850 lx**Flusso luminoso**1350 lm**Fusibile**F3A / 250 V**Umidità relativa**Temperatura di esercizio0 - 40 °C **Larghezza**195 mm**Altezza**133 mm**Lunghezza**195 mm**Peso**1,2 kg**Accessori (forniti in dotazione)**Cavo di alimentazione**Accessori (forniti in dotazione)**Staffa di montaggio