# Cameo ROOT® PAR BATTERY



## 208,00 € tax included

Reference: CLROOTPARBAT

Cameo ROOT® PAR BATTERY - Proiettore PAR a batteria a 5 LED RGBW 4 W

Che tu sia un musicista a un festival, un DJ ospite in un club o un tecnico luci a un evento del settore, gli organizzatori e il pubblico si aspettano di assistere ad una performance versatile e di alta qualità fornita da una gamma professionale di illuminazione flessibile. Con ROOT® PAR BATTERY non dovrete più preoccuparvi che le location non abbiano a disposizione un'alimentazione elettrica adeguata. Grazie alla batteria integrata, i colori efficienti e la funzionalità professionale della luce RGBW LED PAR può essere utilizzata ovunque.

Anche senza il funzionamento a batteria, potete sempre contare su un'alimentazione garantita, pulita e sicura, con collegamenti alla rete elettrica compatibili con PowerCON®. La chiavetta iDMX® disponibile separatamente può anche essere collegata alla porta USB integrata per aggiornare il ROOT® PAR BATTERY al W-DMX™, al fine di risparmiare inutili passaggi di cavi - funzioni che normalmente ci si aspetterebbe solo da proiettori di fascia alta.

Questo proiettore Cameo presenta una funzione di ritardo EZchase® DMX unica nel proprio genere, brevettata, per le situazioni in cui è possibile utilizzare pochi materiali e il personale è limitato. È sufficiente prendere il segnale DMX dal primo ROOT® PAR e collegarlo agli altri dispositivi. Et voilà, si dispone di un'illuminazione da palco PAR completa, controllata con una programmazione minima, che può anche creare suggestive configurazioni luminose (bianche e colorate). È giunto il momento della creatività.

Grazie al potente output di 1.000 lm, il ROOT® PAR BATTERY fornisce energia sufficiente per illuminare band, DJ e aziende di noleggio. I cinque LED RGBW da 4 W sono identici all'illuminazione utilizzata in altri modelli ROOT® PAR. Ciò significa che è possibile combinare facilmente diversi modelli della serie ROOT® PAR, sia che siano collegati alla rete elettrica, a batterie, cablati o basati su W-DMX™, consentendo così di creare configurazioni ancora più flessibili. Oltre ad essere controllato tramite DMX in modalità master/slave o stand-alone e controllo wireless, il ROOT® PAR BATTERY può essere utilizzato automaticamente e sincronizzato con la musica utilizzando il microfono integrato.Separatamente è disponibile anche un telecomando IR opzionale. (CLPFLAT1REMOTE).

Il ROOT® PAR BATTERY viene fornito con una doppia staffa di montaggio e una vite di regolazione dell'inclinazione, per cui il proiettore RGBW PAR può essere utilizzato anche come uplight senza staffa. Oltre al suo alloggiamento robusto e compatto e agli ingressi e alle uscite compatibili con PowerCON®, il raffreddamento a convezione passivo, senza ventole, garantisce la massima affidabilità quando si è in viaggio.

Questo si traduce in un'ampia gamma di possibili utilizzi: come la luce d'atmosfera flessibile ai concerti delle band, l'illuminazione affidabile per i DJ che si esibiscono in luoghi insoliti, o l'illuminazione d'ambiente di alta qualità per le aree lounge del vostro prossimo evento aziendale. Il ROOT® PAR BATTERY è il tuttofare professionale e flessibile che vi permette di tenere tutto sotto controllo, anche quando siete in viaggio e in tour.

- 5 LED RGBW a 4 colori da 4 W, da 1.000 lm
- Lenti ottimizzate per un'intensità luminosa uniforme
- DMX e alimentazione in ingresso e in uscita per collegamenti in cascata
- Esclusiva funzionalità brevettata di ritardo EZchase® DMX per semplici effetti chase
- Potente batteria agli ioni di litio per oltre 5 ore di funzionamento mobile
- Porta USB per chiavetta iDMX® per la connessione DMX wireless tramite W-DMX™
- Microfono integrato per il controllo tramite suono
- Corpo piatto e compatto in ABS con piedini rivestiti in gomma
- Doppia staffa di montaggio inclusa, vite di regolazione dell'inclinazione per applicazioni di uplighting
- Telecomando IR disponibile come optional (codice art. CLPFLAT1REMOTE)

**Spettro cromatico**RGBW**Numero di LED**5**Tipo di LED**4 W**LED PWM Frequenza**650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz - regolabile**Angolo di proiezione**Beam Angle: 19 ° **Angolo di proiezione**Field Angle: 36 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Modalità DMX**10 canali**Modalità DMX**3 canali**Modalità DMX**5 canali (1)**Modalità DMX**5 canali (2)**Modalità DMX**6 canali**Modalità DMX**7 canali**Funzioni DMX**Colori macro**Funzioni DMX**Dimmer**Funzioni DMX**Dimmer Fine**Funzioni DMX**DMX Delay**Funzioni DMX**RGBW**Funzioni DMX**Selezione dell'inseguitore**Funzioni DMX**Sound Sensitivity**Funzioni DMX**Strobe**Comando**DMX512**Comando**Telecomando a infrarossi**Comando**W-DMX**Modalità standalone**Loop**Modalità standalone**Preimpostazioni colore**Modalità standalone**Programma per il suono**Modalità standalone**Programmi automatici**Modalità standalone**Static**Modalità standalone**User Colours**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**display OLED**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**50 W**Materiale cassa**Plastica ABS**Colore cassa**Nero**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**8000 lx @ 1 m**Potenza di illuminazione**806 lx @ 3 m**Flusso luminoso**1000 lm**Fusibile**F3A / 250 V**Temperatura di esercizio**0 - 40 °C **Umidità relativa**Larghezza195 mm**Altezza**156 mm**Lunghezza**195 mm**Peso**2 kg**Peso (staffa di montaggio inclusa)**2,5 kg