

Cameo STEAM WIZARD 2000

449,10 € tax included

Reference: CLSW2000

Cameo STEAM WIZARD 2000 -



Fantastici effetti d'atmosfera e uno scenario strabiliante sono la specialità di Cameo Steam Wizard 2000. Questa macchina per nebbia verticale genera un getto denso ed uniforme, che supera i 7 metri, animato da 12 LED a luce chiara "4 in 1" da 10 watt che generano luminosi colori RGBA. Il serbatoio del liquido può essere inserito dal lato superiore o da quello inferiore, consentendo di orientare il getto verso l'alto o l'agevole montaggio sopratesta; la macchina può inoltre essere utilizzata anche in orizzontale.

Grazie alla pompa ad alte prestazioni e all'elemento riscaldante da 1.200 watt, Steam Wizard 2000 produce fontane di nebbia potenti e dense, a tempi di riscaldamento intermedio estremamente ridotti. I LED indicano lo stato operativo e il livello del liquido. Lo spegnimento automatico impedisce il danneggiamento della pompa quando il contenuto del serbatoio è esaurito. Steam Wizard 2000 viene controllata mediante DMX in modalità a 4 canali o attraverso l'apposito telecomando; i tasti e gli elementi di regolazione sono retroilluminati e facilmente visibili anche al buio.

Per ottenere risultati ottimali, usare soltanto Cameo Haze Fluid, appositamente sviluppato per Cameo Hazer. L'uso di altri fluidi invalida la garanzia e può danneggiare il dispositivo.

- Elemento riscaldante da 1.200 W e pompa ad alte prestazioni per potenti fontane di nebbia
- 12 x LED RGBA "4 in 1" da 10W per l'illuminazione uniforme della nebbia
- Getto di fumo verticale od orizzontale
- Inserimento serbatoio dal lato superiore o inferiore, a scelta. Ciò permette l'agevole montaggio sopratesta per consentire l'emissione del getto verso il basso.
- Spegnimento automatico per proteggere la pompa quando il serbatoio del liquido è vuoto
- Indicatori a LED per il livello del serbatoio e lo stato operativo
- Controllo DMX in modalità a 4 canali
- Sono inclusi telecomando con cavo di collegamento da 10 m, tasti illuminati e controlli per regolazione in continuo, timer, manuale, getto di nebbia, luminosità e colore dei LED

Potenza 1200 W **Volume di emissione** circa 500 m³/min **Gittata del getto di fumo** circa 7 m **Tempo di riscaldamento** circa 3 min **Durata fumo** circa 10 s **Tempo di post-riscaldamento** circa 8 s **Capacità serbatoio del fluido** 2,5 l **Consumo di fluido** circa 50 ml/min **Numero di LED** 12 **Spettro cromatico LED** RGBA **Tipo di LED** LED 4 in 1 a 10 W **Collegamento remoto** Presa XLR maschio a 5 poli **Lunghezza cavo Remote** 10 m **Funzioni Remote** Colour Change **Funzioni Remote** Controllo manuale **Funzioni Remote** durata **Funzioni Remote** Intervallo **Funzioni Remote** Livello di uscita **Funzioni Remote** luminosità del LED **Funzioni Remote** operazione continua **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **Modalità DMX** 4 canali **Funzioni DMX** Colour Change **Funzioni**

DMXColour FadeFunzioni DMXColour JumpFunzioni DMXDimmerFunzioni DMXLivello di uscitaFunzioni DMXStrobeElementi di comandoDownElementi di comandoEnterElementi di comandoModeElementi di comandoUpIndicatoriDisplay LED a 4 digitAlimentazione230 V AC, 50 HzFuseF8AL / 250 VPotenza assorbita1200 WCollegamento alimentazione elettricaPresa dispositivo IEC femminaMateriale cassaMetalloColore cassaNeroLarghezza421 mmAltezza202 mmLunghezza322 mmPeso9 kg