

## Cameo TS 200 FC

**822,10 € tax included**

Reference: CLTS200FC



Cameo TS 200 FC - Spot teatrale con lente di Fresnel e LED 6 in 1 da 200 W 6 in 1 in alloggiamento nero

Se sei un DJ o una band, ma anche un promotore o un'azienda, e desideri un rendimento luminoso ottimale per il tuo palco, podio o pedana per oratori, beneficiando al contempo di un ampio spettro cromatico, ti consigliamo di dare un'occhiata al Cameo TS 200 FC. Con il suo mix di rosso, verde, blu, ambra, lime e ciano (RGBALC), il proiettore Fresnel è un prodotto ultraversatile che, grazie ai suoi 200 W e alla caratteristica full-colour, soddisfa le più elevate esigenze di prestazione praticamente in tutti i compiti di illuminazione. Ciò è reso possibile da un rendimento luminoso di 5.500 lm a 3.200 K e dalla simulazione del comportamento dimmer delle lampade alogene, la cosiddetta tecnologia Dim-To-Warm (DTW). Acquistando di Cameo TS 200 FC, vi aggiudicate un dispositivo a LED che vi farà scoprire la luce nella sua massima varietà. La possibilità di funzionamento in modalità silenziosa fa del proiettore Fresnel un prodotto ultraversatile che non dovrebbe mancare in alcun teatro, set cinematografico o evento.

- Ampia gamma di applicazioni grazie ai LED RGBALC per colori vivaci, temperature di colore variabili, comprese tra 2800 K e 8000 K, con elevata resa cromatica di CRI>90
- Massima libertà grazie allo zoom a regolazione continua dell'angolo di emissione luminosa (14° - 50°)
- Massima qualità per ogni palcoscenico grazie alla proiezione senza sfarfallii e alla frequenza di ripetizione regolabile
- Controllo mediante DMX, RDM, stand-alone e master/slave
- Ottimale per installazioni impegnative, grazie al robusto alloggiamento metallico e alla ventola termoregolata
- Dotato di deflettore ruotabile con alette e cambiacolori

**Spettro cromatico**RGBALCDurata media LED30000 oreNumero di LED1Temperatura colore2800 - 8000 KCRI> 90Tipo di LED200 W**Frequenza di ripetizione**12000 Hz**Frequenza di ripetizione**1530 Hz**Frequenza di ripetizione**25000 Hz**Frequenza di ripetizione**3.600 Hz**Frequenza di ripetizione**650 Hz**Angolo di proiezione**14 - 50 °**Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 5 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 5 poli**Modalità colore** DMXCCT**Modalità colore** DMX**Modalità colore** DMXHSIModalità di funzionamentoDMX512**Modalità di funzionamento**Modalità master / slave**Modalità di funzionamento**Standalone**Funzioni** DMX**Funzioni** Ambra**Funzioni** DMX**Funzioni** Blu**Funzioni** DMXCCT**Funzioni** DMX**Funzioni** Ciano**Funzioni** DMX**Dim to Warm****Funzioni** DMX**Dimmer****Funzioni** DMX**Dimmer** Fine**Funzioni** DMX**Impostazioni del dispositivo****Funzioni** DMX**Lime****Funzioni** DMX**Macro colori****Funzioni** DMX**Rosso****Funzioni** DMX**Silent Mode****Funzioni** DMX**Strobe****Funzioni** DMX**Tinta****Funzioni** DMX**Tonalità** Saturazione**Funzioni** DMX**Verde****RDMS****iStrobo Flash Rate**1 - 20 Hz**Modalità standalone****CCT****Modalità standalone****Diretta****Modalità standalone****HSI****Modalità standalone****Macro colori****Modalità standalone****Modalità master / slave****Elementi di comando**Up**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Indicatori**LC-Display**Potenza assorbita**200 W**Fusibile**T3A / 250 V (5 x 20 mm)**Materiale cassa**Metallo pressofuso**Colore cassa**Nero**Raffreddamento**Ventola con regolazione di temperatura**Umidità relativa**Temperatura di esercizio0 - 40 °C**Flusso luminoso**5500 (@3200 K) lm**Larghezza**320 mm**Altezza**370 mm**Profondità**310



mmPeso8 kgAccessori (forniti in dotazione)Deflettore con aletteAccessori (forniti in dotazione)Telaio del filtro a colori