Cameo TS 40 WW



291,70 € tax included

Reference: CLTS40WW

Cameo TS 40 WW - Proiettore per teatro con lente piana convessa e LED bianco caldo da 40W in alloggiamento nero

Cameo TS 40 WW è un versatile faretto per teatro, dotato di lente piana convessa e zoom manuale. Ciò consente la regolazione continua dell'angolo di dispersione del suo fascio luminoso, uniforme e dai contorni morbidi, con un range da 14° fino a ben 38°. Il potente LED bianco caldo da 40 watt del proiettore compatibile con RDM, con una temperatura di colore di 3.200 kelvin, consente di ottenere un'elevata intensità luminosa pari a 18.000 lux, ad 1 m di distanza.

Le funzioni DMX del faretto comprendono un veloce strobo regolabile da 1 a 20 Hz e svariate curve dimmer. La frequenza di aggiornamento di 1.200 Hz garantisce un funzionamento senza sfarfallio. TS 40 WW presenta un robusto alloggiamento di metallo provvisto di un efficace sistema di raffreddamento a convezione, un display con 4 tasti per una comoda configurazione e connettori DMX a 3 poli. Fanno parte della dotazione un paraluce ruotabile per la delimitazione del fascio luminoso e un cambiacolori.

- Potente LED bianco caldo da 40W
- Lente piana convessa
- Zoom manuale regolabile in continuo per angoli di dispersione compresi fra i 14° e i 38°
- Compatibilità RDM
- 18.000 Lux @ 1 m
- Temperatura di colore 3.200 K
- CRI >90
- Proiezione senza sfarfallio
- Robusto alloggiamento di metallo con raffreddamento a convezione
- Deflettore ruotabile con alette e cambiacolori inclusi

Spettro cromatico Bianco caldo**Durata media LED**30000 ore**Numero di LED**1**Temperatura colore**3200 K**CRI**>90**Tipo di LED**Bianco caldo da 40 W**Frequenza di ripetizione**1200 Hz**Angolo di proiezione**(fascio) 14° - 38° / (campo) 20° - 48 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Protocolli**Protocollo USITT DMX512**Modalità DMX**3 canali**Funzioni DMX**Curva dimmer**Funzioni DMX**Dimmer**Funzioni DMX**Strobe**DMX wireless**No**Strobo Flash Rate**1 - 20 Hz**Modalità standalone**Static**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Indicatori**LC-Display**Potenza assorbita**40 W**Collegamento alimentazione elettrica**Cavo di rete con spina tedesca (tipo E/CEE 7/7)**Materiale cassa**Metallo pressofuso**Colore cassa**Nero**Raffreddamento**Convezione**Temperatura di esercizio**0 - 40 °C **Potenza di illuminazione**18000lx @ 1m**Flusso luminoso**1570 lm**Larghezza**145 mm**Altezza**205 mm**Profondità**240 mm**Peso**3,6 kg**Accessori (forniti in dotazione)**Deflettore con alette