Cameo TS 60 W RGBW



305,70 € tax included

Reference: CLTS60WRGBW

Cameo TS 60 W RGBW - Proiettore per teatro con lente piana convessa e LED RGBW da 60W in alloggiamento nero

Cameo TS 60 W RGBW è un versatile faretto per teatro, dotato di lente piana convessa e zoom manuale. Ciò consente la regolazione continua dell'angolo di dispersione del suo fascio luminoso, uniforme e dai contorni morbidi, con un range da 9° fino a ben 41°. Il LED RGBW da 60 watt del proiettore compatibile con RDM consente di ottenere un'elevata intensità luminosa pari a 19.800 lux, ad 1 m di distanza.

Le funzioni DMX del faretto comprendono un veloce strobo regolabile da 1 a 20 Hz e svariate curve dimmer. Il controllo del suono e i programmi automatici integrati ne consentono l'impiego come stand-alone. La frequenza di aggiornamento di 3.600 Hz assicura un funzionamento senza sfarfallio. Il TS 60 RGBW presenta un robusto alloggiamento di metallo provvisto di un efficace sistema di raffreddamento a convezione, un display con 4 tasti per una comoda configurazione e connettori DMX a 3 poli. Fanno parte della dotazione un paraluce ruotabile per la delimitazione del fascio luminoso e un cambiacolori.

- Potenti LED RGBW COB da 60W
- Lente piana convessa
- Zoom manuale regolabile in continuo per angoli di dispersione compresi fra i 9° e i 41°
- Compatibilità RDM
- 19.800 Lux @ 1 m
- Proiezione senza sfarfallio
- Alloggiamento di metallo robusto
- Deflettore ruotabile con alette e cambiacolori inclusi

Spettro cromaticoRGBW**Durata media LED**30000 ore**Numero di LED**1**Tipo di LED**60 W**Frequenza di ripetizione**3.600 Hz**Angolo di proiezione**(fascio) 9° - 41° / (campo) 16° - 49 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Protocolli**Protocollo USITT DMX512**Modalità DMX**5 canali**Funzioni DMX**Colori macro**Funzioni DMX**CTO**Funzioni DMX**Dimmer**Funzioni DMX**RGBW**Funzioni DMX**Strobe**DMX wireless**No**Strobo Flash Rate**1 - 20 Hz**Modalità standalone**Controllo tramite musica**Modalità standalone**Modalità Slave**Modalità standalone**Programmi automatici**Modalità standalone**Static**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Indicatori**LC-Display**Potenza assorbita**65 W**Collegamento alimentazione elettrica**Cavo di rete con spina tedesca (tipo E/CEE 7/7)**Materiale cassa**Metallo pressofuso**Colore cassa**Nero**Raffreddamento**Ventola con regolazione di temperatura**Temperatura di esercizio**0 - 40 °C **Potenza di illuminazione**19800lx @ 1m**Flusso luminoso**910 lm**Larghezza**145 mm**Altezza**205 mm**Profondità**240 mm**Peso**3,6 kg**Accessori (forniti in dotazione)**Deflettore con alette