

Cameo TS 60 W RGBW

305,70 € tax included

Reference: CLTS60WRGBW



Cameo TS 60 W RGBW - Proiettore per teatro con lente piana convessa e LED RGBW da 60W in alloggiamento nero

Cameo TS 60 W RGBW è un versatile faretto per teatro, dotato di lente piana convessa e zoom manuale. Ciò consente la regolazione continua dell'angolo di dispersione del suo fascio luminoso, uniforme e dai contorni morbidi, con un range da 9° fino a ben 41°. Il LED RGBW da 60 watt del proiettore compatibile con RDM consente di ottenere un'elevata intensità luminosa pari a 19.800 lux, ad 1 m di distanza.

Le funzioni DMX del faretto comprendono un veloce strobo regolabile da 1 a 20 Hz e svariate curve dimmer. Il controllo del suono e i programmi automatici integrati ne consentono l'impiego come stand-alone. La frequenza di aggiornamento di 3.600 Hz assicura un funzionamento senza sfarfallio. Il TS 60 RGBW presenta un robusto alloggiamento di metallo provvisto di un efficace sistema di raffreddamento a convezione, un display con 4 tasti per una comoda configurazione e connettori DMX a 3 poli. Fanno parte della dotazione un paraluce ruotabile per la delimitazione del fascio luminoso e un cambiacolori.

- Potenti LED RGBW COB da 60W
- Lente piana convessa
- Zoom manuale regolabile in continuo per angoli di dispersione compresi fra i 9° e i 41°
- Compatibilità RDM
- 19.800 Lux @ 1 m
- Proiezione senza sfarfallio
- Alloggiamento di metallo robusto
- Deflettore ruotabile con alette e cambiacolori inclusi

Spettro cromatico RGBW **Durata media LED** 30000 ore **Numero di LED** 1 **Tipo di LED** 60 W **Frequenza di ripetizione** 3.600 Hz **Angolo di proiezione** (fascio) 9° - 41° / (campo) 16° - 49° **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **Protocolli** Protocollo USITT DMX512 **Modalità DMX** 5 canali **Funzioni DMX** Colori macro **Funzioni DMX CTO** Funzioni DMX Dimmer **Funzioni DMX RGBW** Funzioni DMX Strobe DMX wireless No Strobo Flash Rate 1 - 20 Hz **Modalità standalone** Controllo tramite musica **Modalità standalone** Modalità Slave **Modalità standalone** Programmi automatici **Modalità standalone** Static **Elementi di comando** Down Elementi di comando Enter Elementi di comando Mode Elementi di comando Up **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Indicatori** LC-Display **Potenza assorbita** 65 W **Collegamento alimentazione elettrica** Collegamento alimentazione elettrica **Cavo di rete con spina tedesca (tipo E/CEE 7/7)** Materiale cassa Metallo pressofuso **Colore cassa** Nero **Raffreddamento** Ventola con regolazione di temperatura **Temperatura di esercizio** 0 - 40 °C **Potenza di illuminazione** 19800lx @ 1m **Flusso luminoso** 910 lm **Larghezza** 145 mm **Altezza** 205 mm **Profondità** 240 mm **Peso** 3,6 kg **Accessori (forniti in dotazione)** Deflettore con alette