

Cameo THUNDER® WASH 100 RGB

109,70 € tax included

Reference: CLTW100RGB

Cameo THUNDER® WASH 100 RGB - Lampada 3 in 1 strobo, blinder e wash 132 x 0,2 W RGB



Thunder Wash 100 RGB con strobo, blinder e wash in un'unica lampada. Dotata di 132 LED SMD RGB da 0,2 W, un angolo di proiezione di 80° e un alloggiamento compatto in metallo nero con staffa di montaggio universale.

La Thunder Wash 100 RGB dispone di connettori XLR a 3 poli per l'ingresso e l'uscita DMX, 8 modalità DMX con funzioni dimmer, frequenza e durata flash nonché possibilità di utilizzo come master, slave o stand-alone. Un display a LED di facile lettura con tasti Mode, Enter, Up e Down consente il comando manuale; il microfono incorporato consente la funzionalità Sound Control.

- Luce strobo, blinder e wash in un'unica lampada
- 132 LED SMD RGB
- Regolabile da 1 a 30 flash/sec.
- Controllo tramite DMX, Sound Control e manuale
- Funzionamento master, slave e stand-alone
- Robusto alloggiamento metallico con staffa di montaggio universale
- Basso consumo di corrente

Spettro cromatico RGB
Numero di LED 132
Tipo di LED 0,2 W
Angolo di proiezione 80 °
Frequenza di ripetizione 1 - 30 Hz
Ingresso DMX Presa XLR maschio a 3 poli
Uscita DMX Presa XLR femmina a 3 poli
Modalità DMX 2 canali (1)
Modalità DMX 2 canali (2)
Modalità DMX 3 canali (1)
Modalità DMX 3 canali (2)
Modalità DMX 3 canali (3)
Modalità DMX 4 canali
Modalità DMX 6 canali
Modalità DMX A 1 canali
Funzioni DMX Dimmer
Funzioni DMX Durata lampo
Funzioni DMX Velocità lampo
Modalità standalone
Controllo tramite musica
Modalità standalone
Durata lampo
Modalità standalone
Modalità dimmer
Modalità standalone
Modalità Slave
Elementi di comando Down
Elementi di comando Elementi di comando
Elementi di comando Up
Indicatori Display LED
Alimentazione 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita 30 W
Collegamento alimentazione elettrica presa di corrente IEC maschio
Materiale cassa Metallo
Colore cassa Nero
Fusibile F3AL / 250 V
Ingombro (senza staffa di supporto)
Larghezza 310 mm
Altezza 70 mm
Profondità 70 mm
Peso 1,4 kg