

Cameo THUNDER® WASH 600 RGB

224,00 € tax included

Reference: CLTW600RGB



Cameo THUNDER® WASH 600 RGB - Lampada 3 in 1 strobo, blinder e wash 648 x 0,2 W RGB

Thunder Wash 600 RGB con strobo, blinder e wash in un'unica lampada. Dotata di 648 LED SMD RGB da 0,2 W, un angolo di proiezione di 80° e un alloggiamento compatto in metallo nero con staffa di montaggio universale.

La Thunder Wash 600 RGB dispone di connettori XLR a 3 poli per l'ingresso e l'uscita DMX, 8 modalità DMX con funzioni dimmer, frequenza e durata flash nonché possibilità di utilizzo come master, slave o stand-alone. Un display a LED di facile lettura con tasti Mode, Enter, Up e Down consente il comando manuale; il microfono incorporato consente la funzionalità Sound Control.

- Luce strobo, blinder e wash in un'unica lampada
- 648 LED SMD RGB
- Regolabile da 1 a 30 flash/sec.
- Controllo tramite DMX, Sound Control e manuale
- Funzionamento master, slave e stand-alone
- Robusto alloggiamento metallico con staffa di montaggio universale

Spettro cromatico RGB **Numero di LED** 648 **Tipo di LED** 0,2 W **Angolo di proiezione** 80 ° **Frequenza di ripetizione** 1 - 30 Hz **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **Modalità DMX** 2 canali (1) **Modalità DMX** 2 canali (2) **Modalità DMX** 3 canali (1) **Modalità DMX** 3 canali (2) **Modalità DMX** 3 canali (3) **Modalità DMX** 4 canali **Modalità DMX** 6 canali **Modalità DMX** A 1 canali **Funzioni DMX** Dimmer **Funzioni DMX** Durata lampo **Funzioni DMX** Velocità lampo **Modalità standalone** Controllo tramite musica **Modalità standalone** Modalità dimmer **Modalità standalone** Modalità Slave **Modalità standalone** Velocità lampo **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Elementi di comando **Up** **Indicatori** Display LED **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 130 W **Collegamento alimentazione elettrica** presa di corrente IEC maschio **Materiale cassa** Metallo **Colore cassa** Nero **Fusibile** F3AL / 250 V **Ingombro** (senza staffa di supporto) **Larghezza** 335 mm **Altezza** 93 mm **Profondità** 182 mm **Peso** 4 kg