

Cameo THUNDER® WASH 600 RGBW

316,40 € tax included

Reference: CLTW600RGBW



Cameo THUNDER® WASH 600 RGBW - 3 in 1 Strobo, accecante e luce di lavaggio

Emozionate il vostro pubblico con un'illuminazione stupefacente ed effetti carichi di energia. Con la sua combinazione di strobo veloce, potente accecatore e wash light luminoso, Thunder Wash 600 RGBW amplia la serie di successo della serie Thunder Wash di Cameo. Ricco di funzioni e controlli, questo potente proiettore è ideale per DJ, band e live club.

Per la sua elevata potenza luminosa di 6.700 lm e l'ampio angolo di emissione di 100°, Thunder Wash 600 RGBW è dotato di un totale di 648 LED SMD. Può essere controllato via DMX in 9 diverse modalità o utilizzato come stand-alone, master e slave. Oltre ad impostare la frequenza e la durata di lampeggio, Thunder Wash 600 RGBW consente una regolazione uniforme. Inoltre, per il controllo del suono viene utilizzato un microfono integrato.

La navigazione e la configurazione dei menu sono semplici grazie al display a colori a cristalli liquidi a 4 tasti a forte contrasto. Thunder Wash 600 RGBW presenta un robusto alloggiamento metallico con staffa di montaggio universale. Le prese a 3 poli compatibili con DMX e powerCON consentono un comodo collegamento in serie. In questo modo, utilizzando più proiettori, è possibile arricchire il vostro show con ulteriori effetti emozionanti.

- Luce strobo, accecatore e wash in un'unica lampada
- 648 LED SMD RGBW da 0,2 W
- Potente flusso luminoso da 6.700 lm
- Regolabile da 1 a 30 flash strobo/sec.
- Controllo tramite DMX, Sound Control e manuale
- Modalità standalone e Master/Slave
- Presa di rete Power-Twist blu e bianca per collegamento in serie, compatibile con powerCON
- Display a colori a cristalli liquidi a 4 tasti, per una facile configurazione e navigazione del menu
- Robusto alloggiamento metallico con staffa di montaggio universale

Spettro cromatico RGBW
Numero di LED 648
Tipo di LED 0,2 W
Angolo di proiezione 100 °
Frequenza di ripetizione 1 - 30 Hz
Ingresso DMX
Presa XLR maschio a 3 poli
Uscita DMX
Presa XLR femmina a 3 poli
Modalità DMX
2 canali (1)
Modalità DMX
2 canali (2)
Modalità DMX
3 canali (1)
Modalità DMX
3 canali (2)
Modalità DMX
4 canali (1)
Modalità DMX
4 canali (2)
Modalità DMX
7 canali (1)
Modalità DMX
7 canali (2)
Modalità DMX
A 1 canali
Funzioni DMX
Colori macro
Funzioni DMX
Dimmer
Funzioni DMX
Durata lampo
Funzioni DMX
Sound Sensitivity
Funzioni DMX
Velocità lampo
Modalità standalone
Modalità dimmer
Modalità standalone
Modalità Slave
Modalità standalone
Velocità lampo
Elementi di comando
Down
Elementi di comando
Enter
Elementi di comando
Mode
Elementi di comando

comando Up/Indicatori LC-Display Alimentazione 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Potenza assorbita** 160 W **Collegamento alimentazione elettrica** Ingresso/uscita Power Twist azzurro e bianco **Materiale cassa** Metallo **Colore cassa** Nero **Fusibile** F3AL / 250 V **Ingombro** (senza staffa di supporto) **Larghezza** 335 mm **Altezza** 93 mm **Profondità** 182 mm **Peso** 3,1 kg