

Cameo UV BAR 200 IR

200,30 € tax included

Reference: CLUVBAR200IR

Cameo UV BAR 200 IR - Barra a 12 LED UV da 3 W in alloggiamento nero LED con telecomando IR



Cameo UVBar 200 IR è una barra luminosa nera con 12 LED UV superluminosi da 3 W, angolo di proiezione da 65° e raffreddamento a convezione per un funzionamento assolutamente silenzioso.

Può essere controllata tramite DMX o utilizzata come stand-alone, master e slave; è dotata di effetti dimmer e stroboscopici e ha un microfono integrato per la funzionalità Sound Control. La UVBar 200 è dotata di un telecomando a infrarossi per un controllo agevole.

Il robusto alloggiamento in metallo è dotato di connettori DMX a 3 poli, prese di rete IEC per il collegamento in serie e staffe di montaggio angolari universali facilmente regolabili.

- UV Bar con telecomando a infrarossi comodo
- 12 LED UV superluminosi a 3 W, angolo di proiezione di 65°
- Assolutamente silenziosa mediante raffreddamento a convezione
- Modalità di controllo DMX, master, slave e stand-alone
- Funzioni strobo e dimmer
- Alloggiamento in metallo stabile, rigido con occhielli di sicurezza
- Incl. staffa di montaggio angolare universale per un perfetto allineamento

Spettro cromaticoUV**Numero di LED**12**Tipo di LED**3 W UV**Angolo di proiezione**65 ° **Frequenza di ripetizione**3000 Hz**Ingresso DMX**Pres a XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Pres a XLR femmina a 3 poli**Modalità DMX**A 2 canali**Funzioni DMX**Dimmer**Funzioni DMX**Master Dimmer**Funzioni DMX**Strobe**Modalità standalone**Controllo tramite musica**Modalità standalone**Master Dimmer**Modalità standalone**Strobe**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**Display LED**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**35 W**Collegamento alimentazione elettrica**presa di corrente IEC maschio**Collegamento alimentazione elettrica**Pres a dispositivo IEC femmina**Materiale cassa**Metallo**Raffreddamento**Convezione**Colore cassa**Nero**Ingombro (senza staffa di supporto)****Larghezza**1022 mm**Altezza**66 mm**Profondità**67 mm**Peso**2,3 kg