

## Defender 3

**261,50 € tax included**

Reference: 85002



Defender 3 - Protezioni per cavi a 3 canali | per impieghi gravosi | altezza 7,5 cm

### 3 canali grandi - il più popolare

Con un profilo di 73 mm, una curva a 45° e rampe terminali con connettori a coda di rondine staccabili, il sistema di protezione cavi Defender® 3 offre un passaggio versatile dei cavi e un attraversamento sicuro per veicoli e pedoni. Con 3 canali di medie dimensioni, maniglie integrate per una facile trasportabilità e una capacità di carico di 5 t per 25 x 30 cm, le protezioni per cavi Defender® 3 con profilo da 73 mm sono la scelta perfetta per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui traffico pesante su ruote, cantieri, magazzini, carnevali, fiere, esposizioni, centri commerciali ed eventi musicali.

Etichettate la vostra protezione per cavi! Personalizzate la protezione per cavi Defender con il logo della vostra azienda per ordini superiori a 30 pezzi per ogni prodotto. I requisiti di formato sono riportati nella sezione download. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

- Pedane passacavo antiscivolo universali ad elevata sollecitazione in poliuretano riciclabile nero con maniglie integrate
- Copertura in poliuretano giallo con elevato effetto segnaletico e bloccaggio sicuro
- Cerniera della copertura brevettata autopulente
- 3 canaline: 1 canalina 45 x 50 mm, 2 canaline 52 x 49 mm
- Capacità di carico ca. 5 t / 25 x 30 cm
- Classe di protezione antincendio B2 (DIN 4102)
- Resistente all'olio, agli acidi, alla benzina e al contatto a breve termine con i solventi
- Dimensioni 105 x 60,7 x 7,3 cm, peso 23,5 kg
- Protezione affidabile di persone e cavi per uso interno ed esterno
- Curve, collegamenti e rampe finali come accessori
- Certificato TÜV SÜD

Generale **Materiale** TPU (poliuretano termoplastico) **Struttura superficiale** A coste **Colore** Nero **Colore del coperchio** Giallo **Carico massimo** (su 25 x 30 cm) 5 t **Max. Velocità di passaggio** 7 km/h **Resistenza chimica** Benzina, Solventi (contatto a breve termine), Olio **Gamma di durezza (±4 Shore A)** 88 Shore A **Forma** Rotondo **Canalina** Quantità 3 **Dimensione dei canali (L x A)** 45 mm x 50 mm / 52 mm x 49 mm **Lunghezza del condotto (lunghezza effettiva)** 1.000 mm **Ambiente** Classe di protezione antincendio di DIN 4102-1B2 **Infiammabilità (UL 94)** V-2, HB **Temperatura ambiente** -30 - 60 °C **Dimensioni e peso** Lunghezza 1.005 mm **Larghezza** 607 mm **Altezza** 75 mm **Peso** 23,5 kg