LD SYSTEMS DEEP2 1600



503,20 € tax included

Reference: LDDP1600

LD SYSTEMS LD Systems DEEP2 1600 - Finale di Potenza PA 2 x 800 W 2 Ohm

La nuova serie di finali di potenza DEEP2 comprende quattro amplificatori di potenza in classe H con trasformatore toroidale nelle classi di potenza da 2 x 400 W a 2 x 810 W a 4 Ohm.

Durante il lavoro di progettazione, abbiamo posto l'accento sull'affidabilità e sulla resistenza in condizioni di utilizzo continuo. Si utilizzano esclusivamente componenti pregiati e selezionati.

Oltre al limitatore clip, la serie DEEP2 dispone di tutti i comuni circuiti di protezione ed è stabile anche in condizioni di utilizzo continuo a 2 Ohm o a 4 Ohm in modalità ponticello. Sul retro, i finali di potenza dispongono di tutti gli ingressi e le uscite comuni.

I finali di potenza convincono per un sound chiaro e dinamico e sono perfetti per applicazioni subbass nonché come stadio finale del driver per casse multifunzione.

Tutti i modelli, in robusta lamiera d'acciaio, hanno un design compatto e chiaro, pur essendo caratterizzati da un peso estremamente ridotto.

Che sia per gruppi musicali, società di noleggio o utenti professionali, la serie DEEP2 offre sempre lo strumento giusto a un rapporto qualità/prezzo straordinario.

Potenza di uscita (1 kHz @ 2 Ohm)2 x 800 W**Potenza di uscita (1 kHz @ 4 Ohm)**2 x 650 W**Potenza di uscita (1 kHz @ 8 Ohm)**2 x 450 W**Potenza di uscita (1 kHz @ 4 Ohm, modalità bridge)**1.600 W**Potenza di uscita (1 kHz @ 8 Ohm, modalità bridge)**1300 W**Tipo di collegamento**Classe H**Risposta in frequenza**20 - 20000**Fattore di distorsione armonica (THD)**Rapporto segnale/rumore106 dB**Fattore di smorzamento (20Hz-500Hz @8ohm)**>400**Diafonia**>80 dB**Amplificazione (guadagno):**39 dB**Sensibilità di ingresso:**0,775 V**Protezioni**Cortocircuito**Protezioni**Limitatore clip**Protezioni**Protezione da corrente continua**Protezioni**Surriscaldamento**Elementi di comando**2 x volume**Elementi di comando**Ground-Lift**Elementi di comando**Interruttore di accensione (On/Off)**Elementi di comando**Interruttore per modalità ponticello/stereo**Indicatori**Limit**Indicatori**Livello**Indicatori**Power**Indicatori**Protect (protezione attiva)**Indicatori**Segnale**Uscite altoparlante**2**Connessioni di uscita dell'altoparlante**Espansioni polari**Connessioni di uscita dell'altoparlante**Speakon compatibile**Raffreddamento**Ventola automatica ad alto rendimento a due velocità**Alimentazione**Trasformatore**Tensione di esercizio**230 V AC, 50 - 60 Hz**Peso**15,9 kg**Caratteristiche**Presa di rete Volex