LD SYSTEMS MAUI® 11 G3 SUB



740,80 € tax included

Reference: LDM11G3SUB

LD SYSTEMS LD Systems MAUI® 11 G3 SUB - Subwoofer attivo da 2 x 8" per MAUI 11 G3

Bassi più nitidi e potenti con il subwoofer MAUI 11 G3 SUB aggiuntivo.

Il subwoofer supplementare estende la caratteristica cardioide della nostra serie di diffusori professionali a colonna anche alla gamma delle basse frequenze.

Qual è l'effetto?

È sufficiente posizionare il SUB supplementare accanto al vostro MAUI® 11 G3 rivolto verso il retro e premere il pulsante "cardioide": si ottiene una evidente riduzione delle basse frequenze e maggiore controllo sul retro, mantenendo inalterato il punch sul fronte. Le basse frequenze sul retro del sistema saranno così attenuate di -15 dB.

Per raddoppiare le basse frequenze, invece, posizionare il SUB nella stessa direzione del MAUI® 11 G3 senza premere il pulsante cardioide.

La configurazione del SUB supplementare con il vostro MAUI® 11 G3 è semplice e veloce. Grazie al suo sistema di rilevamento automatico della configurazione, il SUB supplementare passa immediatamente alla modalità "Follower" finché non viene collegata una colonna.

Per agevolare il trasporto è disponibile un carello con ruote che si aggancia direttamente al SUB.

Il MAUI® 11 G3 SUB presenta la medesima struttura del subwoofer MAUI® 11 G3 ed è l'integrazione perfetta per aumentare ed acquisire il pieno controllo delle basse frequenze.

- Subwoofer da 2 x 8" con porte bass-reflex ottimizzate per il flusso
- Woofer da 2 x 8" progettato su misura con bassi profondi fino a 39 Hz
- Preset per la configurazione del subwoofer cardioide
- Tecnologia DynX® DSP (Gen. 2) per un suono senza distorsioni al massimo volume
- Rilevamento automatico della configurazione (MAIN / FOLLOWER)
- Robusto alloggiamento del subwoofer in multistrato di betulla rivestito in poliurea
- Griglia frontale antiurto per la massima protezione degli altoparlanti
- Due impugnature ergonomiche per una facile manipolazione

ColoreNero**SPL max (picco)**125 dB**Risposta in frequenza (-10dB)**39 Hz - 200 Hz**Peso**20,5 kg**Caratteristiche**Bluetooth Audio

Streaming**Caratteristiche**Eccellente comportamento alle radiazioniSubwoofer**Dimensioni woofer**2 x 8 "**Dimensioni woofer**2 x 203 mm**Magnete woofer**Ferrite**Marca woofer**Custom Made**Bobina woofer**2 "**Bobina woofer (mm)**50,8 mm**Modello cassa**Bass reflex**Materiale cassa**15 mm Multiplex**Superficie cassa**Poliurea**Dimensioni subwoofer (L x H x P)**305 x 607 x 403 mm**Peso del subwoofer**20,5 kgModulo amplificatore (integrato nel subwoofer)**Amplificatore**Classe D**Potenza di sistema (RMS)**730 W**Potenza di sistema (Peak)**1460 W**Protezioni**Cortocircuito**Protezioni**Limitatore multibanda**Protezioni**Protezione da corrente continua**Protezioni**Protezione dal surriscaldamento**Raffreddamento**Convezione**Elementi di comando**Bluetooth**Elementi di comando**Cardioid On/Off**Elementi di comando**Livello Main**Elementi di comando**Power On/Off**Elementi di comando**Sub Level**Indicatori**Bluetooth**Indicatori**Cardioid On/Off**Indicatori**Follower Mode**Indicatori**Power**Indicatori**Protect (protezione attiva)**Indicatori**Segnale**Indicatori**Subwoofer Mode**Tensione di esercizio**100 V - 120 V AC, 50/60 Hz**Tensione di esercizio**220 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Fusibile**T 3,15AL / 250 V**Potenza assorbita**300 W**Temperatura ambiente**0 - 40 °C **Umidità relativa**Numero di ingressi di linea2**Numero di uscite di linea**1 x Sub OUT**Numero di uscite di linea**2 x THRU**Numero di uscite dell'altoparlante**1Caratteristiche DSP**Convertitore AD/DA di profondità di bit**24 bit**Frequenza di campionamento**48 kHz