

LD SYSTEMS MON 101 A G2

349,70 € tax included

Reference: LDMON101AG2



LD SYSTEMS LD Systems MON 101 A G2 - Monitor da Palco da 10" attivo

LD Systems Stinger MON101AG2

LD Stinger MON101AG2 è un monitor attivo particolarmente compatto con ampia risposta in frequenza e pressione acustica massima di 121 dB, per un utilizzo versatile sul palco.

L'altoparlante coassiale da 10", con driver per i toni alti integrato da 1", raggiunge un angolo di dispersione di 75°x75°, il che risulta utile in diverse applicazioni come monitor da palco. Grazie alla disposizione coassiale, si origina un suono omogeneo in tutta la zona di diffusione, con una tendenza alla retroazione molto ridotta. Il monitor attivo è azionato da un finale di potenza in classe AB con potenza di picco di 600 W. Una protezione contro il cortocircuito e un limitatore assicurano un funzionamento affidabile.

Il pannello posteriore dei connettori offre un ingresso combo jack/XLR e un'uscita XLR per la connessione loop through del segnale; la dotazione comprende inoltre un regolatore di volume, presa e interruttore di rete IEC nonché indicatori a LED per alimentazione di rete, segnale e limitatore.

L'elegante cassa bass reflex, in multistrato da 15 mm, è rivestita con una vernice resistente e dispone di impugnature ergonomiche e di una griglia metallica per la protezione dell'altoparlante. Il monitor ha un angolo di 35°.

Dimensioni woofer 10 " **Dimensioni woofer** 254 mm **Tipo woofer** Altoparlante coassiale **Magnete woofer** Ferrite **Marca woofer** Custom Made **Bobina woofer** 2 " **Bobina woofer (mm)** 50,8 mm **Dimensioni driver HF** 1 " **Dimensioni driver HF** 25,4 mm **Magnete driver HF** Ferrite **Marca driver HF** Custom Made **Bobina driver HF** 1 " **Bobina driver HF (mm)** 25,4 mm **Amplificatore** Classe AB **Angolo di dispersione (H x V)** 75 x 75 ° **Potenza (RMS)** 150 W **Potenza (picco)** 600 W **Risposta in frequenza** 90 - 20000 Hz **Frequenza di acquisizione** 3300 Hz **SPL (1 W / 1 m)** 99 dB **SPL max (continuo)** 113 dB **SPL max (picco)** 121 dB **Protezioni** Cortocircuito **Protezioni** Limitatore **Elementi di comando** Volume, Indicatori di livello, Power, Indicatori di tensione, Segnale di controllo **Numero di ingressi di linea** 1 **Connessioni di ingresso di linea** Jack da 6,3 mm **Connessioni di ingresso di linea** XLR **Numero di uscite di linea** 1 **Connessioni di uscita di linea** XLR **Alimentazione** Trasformatore **Tensione di esercizio** 230 V AC, 50 - 60 Hz **Materiale cassa** Compensato 15 mm **Modello cassa** Bass reflex **Angolazione monitor** 35 ° **Larghezza** 380 mm **Profondità** 335 mm **Altezza** 466 mm **Peso** 15,3 kg **Caratteristiche** Maniglie a incasso ergonomiche