

LD SYSTEMS ROADBUDDY 10 BPH 2

912,10 € tax included

Reference: LDRBUD10BPH2

LD SYSTEMS LD Systems ROADBUDDY 10 BPH 2 -



Dimensioni woofer10 "**Dimensioni woofer**254 mm**Magnete woofer**Ferrite**Marca woofer**Custom Made**Dimensioni driver HF**1"**Dimensioni driver HF**25,4 mm**Magnete driver HF**:Ferrite**Marca driver HF**Custom Made**Amplificatore**Classe D**Potenza (RMS)**120 W**Potenza (picco)**480 W**Risposta in frequenza**55 - 18000**SPL (1 W / 1 m)**96 dB**SPL massimo**115 dB**Protezioni**Cortocircuito**Protezioni**Protezione dal sovraccarico**Protezioni**Sovratensione**Elementi di comando**CD / Tape IN Level**Elementi di comando**Echo**Elementi di comando**High**Elementi di comando**Interruttore AUX / MP3**Elementi di comando**Low**Elementi di comando**Mic 1 Level**Elementi di comando**Mic 2 Level**Elementi di comando**Volume totale**Indicatori**Power**Indicatori**Stato carica/batteria**Media Player****Dispositivi compatibili**Penna USB**Dispositivi compatibili**Scheda di memoria SD**Formati supportati**File MP3**Formati supportati**File WAV**Formati supportati**File WMAB**Dispositivi di comando Media Player**Equalizzatore**Dispositivi di comando Media Player**Mode (Menu / Bluetooth /SD / USB)**Dispositivi di comando Media Player**Play / Pause**Dispositivi di comando Media Player**Repeat**Dispositivi di comando Media Player**Stop**Dispositivi di comando Media Player**Titolo precedente**Dispositivi di comando Media Player**Titolo successivo**Dispositivi di visualizzazione Media Player**Display LCD multifunzione illuminato**Ingressi di linea**1**Connessioni di ingresso di linea**2 RCA**Connessioni di ingresso di linea**Jack da 3,5 mm**Connessioni di ingresso di linea**Jack da 6,3 mm**Connessioni di ingresso di linea**2 XLR**Ingressi microfono**2**Connessioni di ingresso microfono**Jack da 6,3 mm**Connessioni di ingresso microfono**2 XLR**Wireless Unit****Campo di radiofrequenze**863 - 865 MHz**Tipo di modulazione**FM**Canali**16**Risposta in frequenza Wireless Unit**50 - 17000 Hz**Dispositivi di comando Wireless Unit**ASCD**Dispositivi di comando Wireless Unit**Down**Dispositivi di comando Wireless Unit**Mute-Level (squench)**Dispositivi di comando Wireless Unit**Power/Volume**Dispositivi di comando Wireless Unit**Up**Dispositivi di visualizzazione Wireless Unit**AF (LED)**Dispositivi di visualizzazione Wireless Unit**Display LED**Dispositivi di visualizzazione Wireless Unit**RF (LED)**Collegamenti Wireless Unit**nTNC per antenna Receiver**Uscita RF potenza di trasmissione**10 mW**Peso bodypack**0,08 kg**Materiale bodypack**Plastica ABS**Alimentazione**Alimentatore switching**Tensione di esercizio**100 V - 120 V / 60 Hz**Tensione di esercizio**220-240 V AC/50 Hz**Batterie ricaricabili**12 V / 5 Ah**Materiale cassa**Polipropilene**Modello cassa**Bass reflex**Larghezza**415 mm**Altezza**525 mm**Profondità**328 mm**Peso**16,5 kg**Altre caratteristiche**Flangia stativo 36 mm**Altre caratteristiche**Impugnatura**Altre caratteristiche**Maniglia allungabile**Altre caratteristiche**Ruote di trasporto**Altre caratteristiche**Telecomando IR per Media Player