LD SYSTEMS SAT 62 A G2 W



221,20 € tax included

Reference: LDSAT62AG2W

LD SYSTEMS LD Systems SAT 62 A G2 W - Altoparlanti di Installazione da 6,5" attivi bianchi

LD Systems SAT62AG2 è la versione attiva di SAT62G2. L'altoparlante compatto a 2 vie non è indicato soltanto per l'installazione, ma anche come monitor in uno studio di registrazione domestico o per altre attività di diffusione acustica.

Il design bass reflex è dotato di un woofer custom da 6,5" e di una calotta di seta da 1" con Waveguide, controllata da un finale di potenza in classe AB con potenza RMS di 50 W e protezione contro il sovraccarico. Un connettore combo XLR-Jack assicura l'ingresso del segnale, mentre una presa XLR ne garantisce il passaggio. La riproduzione è bilanciata e dinamica sull'intera gamma di frequenza di 55 Hz - 20 kHz e raggiunge una pressione acustica massima di 108 dB. SAT62AG2 è dotato di una modalità a risparmio energetico commutabile, che passa automaticamente in standby in assenza di segnale per 3 minuti.

La cassa in MDF di 12 mm di spessore, con vernice strutturata resistente, è disponibile in bianco e nero ed è dotata di punti di sospensione M6. Una staffa di montaggio in dotazione offre numerose possibilità di fissaggio; un supporto orientabile universale è fornito come accessorio.

Dimensioni woofer6,5 "**Dimensioni woofer**165 mm**Magnete woofer**Ferrite**Marca woofer**Custom Made**Dimensioni driver HF**1 "**Dimensioni driver HF**25 mm**Magnete driver HF:**Ferrite**Marca driver HF**Custom Made**Amplificatore (A)**Classe AB**Angolo di dispersione (H x V)**60 x 60 ° **Potenza (RMS)**50 W**Risposta in frequenza**55 - 20000**SPL massimo**108 dB**Protezioni**Driver HF**Protezioni**Sovracorrente**Elementi di comando**Interruttore di accensione (On/Off)**Elementi di comando**Modalità Auto-Power commutabile**Elementi di comando**Regolatore di volume.**Indicatori**Power**Connessioni di ingresso di linea**Jack da 6,3 mm**Connessioni di ingresso di linea**XLR**Connessioni di uscita di linea**XLR**Alimentazione**Trasformatore**Tensione di esercizio**220 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Materiale cassa**MDF 12 mm**Superficie cassa**Vernice strutturata**Colore cassa**Bianco**Modello cassa**Bass reflex**Larghezza**200 mm**Altezza**320 mm**Profondità**200 mm**Peso**5,25 kg**Caratteristiche**Supporto da muro