LD SYSTEMS U304.7 HHD (USA-Version)



206,30 € tax included

Reference: LDU3047HHDUS

LD SYSTEMS LD Systems U304.7 HHD (USA-Version)
-

Campo di radiofrequenze470 - 490 MHz**Peso**0,94 kg**Campo di radiofrequenze**470 - 490 MHz**Canali**12**Gruppi**1**Tipo di microfono**Dinamico**Caratteristica direzionale**Cardioide**Risposta in frequenza**55 - 16000**Rapporto segnale/rumore**104 dB**Elementi di comando**Power On/Off**Indicatori**ASC IR Sync (LED verde, lampeggio giallo)**Indicatori**Batteria (low battery: rosso)**Indicatori**Power LED (Power ON: verde)**Alimentazione**2 batterie AA**Durata d'uso**> 10 h.**Lunghezza**257 mm**Diametro**50 mm**Peso**0,235 kg**Altre caratteristiche**Sincronizzazione frequenza IR**Altre caratteristiche**Tono pilota**Tipo di modulazione**FM**Campo di radiofrequenze**470 - 490 MHz**Canali**12**Gruppi**1**Ingressi antenna**A velocità doppia**Risposta in frequenza**25 - 16.000**Soppressione del rumore**Squelch**Ottimizzazione della trasmissione**Tono pilota**Fattore di distorsione armonica (THD)**Rapporto segnale/rumore104 dB**Uscita audio bilanciata**XLR**Uscita audio non bilanciata**Jack da 6,3 mm (livello di uscita non bilanciato commutabile)**Livello max di uscita**+10 dBu (Bal), +7 dBV (Unbal, Line), +2,5 dBV (Unbal, Instr) dBu**Elementi di comando**ASC**Elementi di comando**Canale su**Elementi di comando**Channel down (canale giù)**Elementi di comando**Livello linea/strumento**Elementi di comando**Power**Elementi di comando**Volume**Indicatori**5 LED VU meter**Indicatori**Antenna A/B**Indicatori**LC-Display**Alimentazione**12 V DC - 18 V DC (500 mA), esterno**Larghezza**211 mm**Altezza**43 mm**Profondità**120 mm**Peso**0,7 kg**Accessori (forniti in dotazione)**2 x batterie AA**Accessori (forniti in dotazione)**Alimentatore**Accessori (forniti in dotazione)**Cavo audio**Altre caratteristiche**Sincronizzazione frequenza IR