LD SYSTEMS XS 400



314,70 € tax included

Reference: LDXS400

LD SYSTEMS LD Systems XS 400 - Finale di potenza PA in classe D 2 x 200 W 4 Ohm

Finale di potenza XS400 LD Systems

XS400 è un finale di potenza in classe D estremamente compatto e sicuro con una potenza di 200 W per canale a 4 Ohm e di 400 W a 8 Ohm in modalità ponticello e con un ampio intervallo di trasmissione compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Grazie alla nostra tecnologia applicata ai finali di potenza di classe D, è possibile ottenere eccellenti prestazioni in sale di piccole dimensioni senza eccessiva perdita di energia. XS400 è concepito con solo 1 U e 3,4 kg di peso per tutti gli utilizzi professionali che richiedono facilità di trasporto e compattezza ed è utilizzabile in impianti mobili o fissi.

XS400 dispone di tutti i circuiti di protezione da cortocircuito, tensione continua, surriscaldamento e sovraccarico ed è dotato di una funzione di accensione ritardata. Gli ingressi sono disponibili nei formati XLR, RCA e jack, mentre le uscite sono costituite da prese Speakon compatibili e morsetti a vite. Dal pannello posteriore si selezionano la modalità di funzionamento e Gain e si attivano la funzione Limiter e Ground-Lift. I LED sul pannello anteriore indicano funzione, segnale, saturazione, avvio del circuito di protezione e modalità di funzionamento. Il suono trasparente di XS400 si caratterizza per l'elevato dinamismo e la fedeltà agli impulsi.

Potenza di uscita (1 kHz @ 4 Ohm)2 x 200 W**Potenza di uscita (1 kHz @ 8 Ohm)**2 x 100 W**Potenza di uscita (1 kHz @ 8 Ohm, modalità bridge)**400 W**Tipo di collegamento**Classe D**Risposta in frequenza**20 - 20000**Fattore di distorsione armonica (THD)**Amplificazione (guadagno):32 dB / 26 dB / 28 dB dB**Sensibilità di ingresso:**0,68 V / 1,4 V / 1,2 V (not passed) V**Protezioni**Corrente continua**Protezioni**Cortocircuito**Protezioni**Soft-Start**Protezioni**Sovratensione**Protezioni**Surriscaldamento**Elementi di comando**Gain**Elementi di comando**Ground-Lift**Elementi di comando**Limitatore**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**On / Off**Elementi di comando**Volume**Indicatori**Clip**Indicatori**Mode**Indicatori**Power**Indicatori**Protect (protezione attiva)**Indicatori**Segnale**Ingressi di linea**2**Connessioni di ingresso di linea**Jack da 6,3 mm**Connessioni di ingresso di linea**RCA**Uscite altoparlante**2**Connessioni di uscita dell'altoparlante**Espansioni polari**Connessioni di uscita dell'altoparlante**Speakon compatibile**Raffreddamento**Ventilatore silenzioso**Alimentazione**Alimentatore switching**Consumo di corrente (a pieno carico)**470 W**Tensione di esercizio**115 V AC / 230 V AC (commutabile)**Larghezza**482 mm**Altezza**44 mm**Profondità**244 mm**Peso**3,4 kg