

## Neutrik NAC3FXXA-W-S

**8,20 € tax included**

Reference: NAC3FXXAWS

Neutrik NAC3FXXA-W-S -



Connettore bloccabile per cavo di rete CA, codificato con chiave e colore (blu) per l'alimentazione, montaggio con terminale a vite, per cavi di diametro compreso tra 6 e 12 mm.

Il powerCON FXXA/FXXB è un connettore di alimentazione monofase (a 3 conduttori) bloccabile con capacità di interruzione del circuito quando accoppiato con le prese della serie powerCON XX.

Sostituisce gli accoppiatori per apparecchi quando è necessaria una soluzione molto robusta in combinazione con un dispositivo di bloccaggio per garantire una connessione di alimentazione sicura.

- Certificato IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1, quindi accettato come componente per i cordoni secondo IEC 60799 / UL 817 e le apparecchiature secondo IEC 62368-1
- Versioni power-in (blu) e power-out (grigio) con chiavi diverse per evitare la possibilità di intermissione.
- Facile da assemblare perché lo scarico della trazione si blocca meccanicamente con l'inserito e si allinea con l'involucro
- Sistema di chiusura a rotazione facile e affidabile
- Design ergonomico con alloggiamento stampato in bicomponente a prova di scivolamento
- Esclusiva boccola di bloccaggio e scarico della trazione NEUTRIK per cavi di diametro compreso tra 6 e 12 mm
- Standard qualitativo NEUTRIK superiore, estremamente robusto e affidabile
- Migliore protezione dagli attorcigliamenti grazie alla boccola bicomponente

**Numero di poli**3**Diametro cavo**6 - 12 mm**Contatti**Rame**Tipo di collegamento**PowerCon**Cassa**Poliammide**Peso**0,044 kg