

Neutrik NE8MX-6

19,40 € tax included

Reference: NE8MX6

Neutrik NE8MX-6 -



Il set di connettori a innesto NE8MX6 è costituito da un robusto alloggiamento in metallo, dal collaudato scarico della trazione con bussole di chiusura e da un connettore RJ45 conforme a CAT6A. NE8MX6 è indicato per cavi con un diametro compreso tra 7 e 9,5 mm e una sezione cavo di AWG24/1 - AWG22/1 (filo) o AWG24/7 - AWG22/7 (cavetti). Abbinata alle prese da pannello NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W, questa variante è impermeabile secondo IP65.

Attenzione! Non compatibile con i connettori cavo CAT6 NE8FDY-C6 e NE8FDY-C6-B

- Robusto connettore a innesto CAT6A
- I componenti soddisfano le disposizioni secondo ISO/IEC 11801 e TIA/EIA 568-C.2
- PoE+ conforme secondo 802.3at tipo 2
- Protezione IP65 in abbinamento a NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W
- Robusto sistema di bloccaggio push, testato milioni di volte
- Retrocompatibile con i prodotti etherCON CAT5 esistenti
- Comprovato scarico della trazione con bussole di chiusura

Numero di poli8 **Contatti**Dorato **Tipo di collegamento**Cavo **Cassa**Pressofusione di zinco **Larghezza**76,5 mm **Altezza**19,05 mm **Profondità**19,05 mm **Peso**0,02 kg