

## Palmer PAN 16

**258,60 € tax included**

Reference: PAN16

Palmer PAN 16 - DI-Box a 8 canali passivo da 19"



Palmer PAN16 è un DI-Box passivo a otto canali in formato rack da 19" a 1 U. Grazie alla particolare funzione MERGE LINK/IN, l'uscita LINK anteriore può essere utilizzata come secondo ingresso per la connessione loop through del segnale che viene condotto, con quello della presa INPUT, all'uscita come somma mono. In questo modo, PAN16 offre max. 16 ingressi, mentre due tasti PAD consentono un'attenuazione di 10, 20 e 30 dB. Le uscite si effettuano su prese XLR, il cui bilanciamento si ottiene tramite trasformatore che assicura anche la separazione galvanica. Altre 8 prese LINK sono inoltre presenti sul retro dell'apparecchio.

- DI-Box passivo da 19"
- 8 canali
- Fino a 16 ingressi
- Funzione Link-Merge
- Comutazione PAD flessibile: -10 dB, -20 dB, -30 dB
- Uscite isolate, simmetria a trasformatore

**Numeri di canali:** 8  
**Numeri di ingressi:** 8 / 16  
**Connessioni ingressi:** Jack da 6,3 mm  
**Livello max di ingresso:** +54 dB  
**Impedenza di ingresso:** (@ 60 Hz) 1 M Ohm  
**Attenuazione in ingresso:** 0 / -30 dB  
**Numeri di uscite:** 4 (+ 4 uscite Thru parallele)  
**Numeri di uscite THRU per canale:** 2  
**Connessioni uscite:** Jack da 6,3 mm  
**Connessioni uscite XLR:** Impedenza di uscita 600 Ohm  
**Risposta in frequenza:** 10 - 40000 Hz  
**Bilanciato a trasformatore:** Sì  
**Rapporto di trasmissione (Ratio):** 10 : 1  
**Elementi di comando:** Ground-Lift  
**Elementi di comando Merge:** Elementi di comando  
**Elementi di comando PAD:** -10 dB  
**Elementi di comando PAD:** -20 dB  
**Materiale cassa:** Lamiera d'acciaio  
**Superficie cassa:** Rivestimento a polvere nero  
**Larghezza:** 480 mm  
**Larghezza:** 19 " Profondità: 200 mm  
**Altezza:** 45 mm  
**Altezza:** 1 U  
**Peso:** 2,39 kg