

Palmer MS 02

170,00 € tax included

Reference: PMS02

Palmer MS 02 - Splitter Microfonico a 2 Canali



Gli splitter per microfono Palmer vengono utilizzati quando una sorgente di segnale deve essere suddivisa su più ingressi, ad es. se il segnale del microfono deve essere inviato contemporaneamente al mixer della sala dell'impianto, al mixer del monitor sul palco e al furgone della regia mobile che trasmette l'evento via radio. In tal caso, è necessario utilizzare uno splitter per microfono 1 entrata 3 uscite. Utilizzando trasmettitori a bassa frequenza di dimensioni importanti, il suono rimane inalterato, ma si escludono con certezza i ronzi dei loop di massa. PMS02 può essere utilizzato anche per la conversione del segnale da asimmetrico a simmetrico e viceversa.

Tipo di split1 in 2 +1Numero canali2Numero di ingressi2Connessioni ingressiXLRMax. livello di ingresso+ 20 dBNumero di uscite split per canale2Numero di uscite THRU per canale1Livello di uscita max.+ 20 dBConnessioni usciteXLRUscite bilanciate a trasformatoreSiElementi di comandoGround-LiftMateriale cassaPressofuso in alluminioSuperficie cassaRivestimento a polvere neroLarghezza115 mmProfondità140 mmAltezza46 mmPeso0,8 kg