Palmer MS 02



188,80 € tax included

Reference: PMS02

Palmer MS 02 - Splitter Microfonico a 2 Canali

Gli splitter per microfono Palmer vengono utilizzati quando una sorgente di segnale deve essere suddivisa su più ingressi, ad es. se il segnale del microfono deve essere inviato contemporaneamente al mixer della sala dell'impianto, al mixer del monitor sul palco e al furgone della regia mobile che trasmette l'evento via radio. In tal caso, è necessario utilizzare uno splitter per microfono 1 entrata 3 uscite. Utilizzando trasmettitori a bassa frequenza di dimensioni importanti, il suono rimane inalterato, ma si escludono con certezza i ronzii dei loop di massa. PMS02 può essere utilizzato anche per la conversione del segnale da asimmetrico a simmetrico e viceversa.

Tipo di split1 in 2 +1**Numero canaline**2**Numero di ingressi**2**Connessioni ingressi**XLR**Max. livello di ingresso**+ 20 dB**Numero di uscite split per canale**2**Numero di uscite THRU per canale**1**Livello di uscita max.**+ 20 dB**Connessioni uscite**XLR**Uscite bilanciate a trasformatore**Sì**Elementi di comando**Ground-Lift**Materiale cassa**Pressofuso in alluminio**Superficie cassa**Rivestimento a polvere nero**Larghezza**115 mm**Profondità**140 mm**Altezza**46 mm**Peso**0,8 kg