

## Palmer PB 20 S

**1.784,50 € tax included**

Reference: PPB20S

Palmer PB 20 S - Splitter per Conferenze a 10 Canali stereo / 20 Canali mono



Oltre alla normale versione mono è disponibile anche una versione stereo di PPB20. Anziché disporre rispettivamente di un ingresso microfono e di un ingresso di linea, la versione stereo possiede due ingressi di linea.

Il primo ingresso di linea è distribuito sulla fila superiore delle uscite, pertanto sui canali dispari, mentre il secondo ingresso di linea è distribuito sui canali pari, pertanto sulla fila inferiore delle uscite.

- Distributore di segnali stereo con 2 x 10 uscite
- Ingressi XLR isolati bilanciati con trasformatore per segnali con livello linea
- Un amplificatore di ingresso di qualità con regolatore del guadagno.
- 10 LED per la visualizzazione del livello da -40 a +10 dB
- 2 x 10 uscite XLR bilanciate con trasformatore con circuito driver accoppiato e singoli interruttori Ground-Lift sul lato posteriore
- 2 uscite aggiuntive RCA e jack stereo da 6,35 mm
- Livello di uscita nominale +4 dBu / 600 ohm, uscite jack e RCA -10 dBu
- Interruttore mono collega un ingresso alle 20 uscite
- Uscita cuffie regolabile da 6,35 mm
- Ingresso e uscita main per il collegamento in cascata
- Alimentatore schermato integrato
- Ingresso corrente continua per alimentazione di emergenza

**Tipo di split** 2 in 10 + 10 **Numero canaline** 20 **Numero di ingressi** 2 **Connessioni ingressi** XLR **Max. livello di ingresso** +20 dB **Ingresso regolabile** Sì **Numero di uscite split per canale** 10 **Numero di uscite THRU per canale** 1 **Livello di uscita max.** +20 dB **Consumo di energia nominale** 12 W **Consumo massimo di energia** 17 W **Connessioni uscite** Jack da 6,3 mm **Connessioni uscite** RCA **Connessioni uscite** XLR **Uscita regolabile** No **Uscite bilanciate a trasformatore** Sì **Elementi di comando** Attenuatore **Elementi di comando** Ground-Lift **Elementi di comando** Input Gain **Elementi di comando** Interruttore Mic/Line **Elementi di comando** Phones Level **Elementi di comando** Power **Alimentazione** Integrato (115 V/230 V) **Materiale cassa** Lamiera d'acciaio **Superficie cassa** Rivestimento a polvere nero **Larghezza** 480 mm **Larghezza** 19" **Profondità** 200 mm **Altezza** 135 mm **Altezza** 3 U **Peso** 9,09 kg