Palmer PWT 05 MK 2



86,50 € tax included

Reference: PWT05MKII

Palmer PWT 05 MK 2 - Alimentatore universale da 9 V per pedaliere a 5 uscite

Con 250 mA costanti per uscita, l'alimentatore compatto PWT 05 MK2 di Palmer è adatto praticamente a tutte le pedaliere. Per un'alimentazione di qualità dei pedali per gli effetti, i cinque connettori cavi con polo negativo al centro sono isolati tra loro per evitare loop di massa e relativi ronzii.

PWT 05 MK2 è protetto contro il sovraccarico ed è fornito con cavi di collegamento da 25 e 50 cm e due cavi a Y. Il primo, con spina nera, collega due uscite 9 V per raddoppiare l'intensità di corrente a 500 mA; l'altro, con spina bianca, collega due uscite da 9 V, per raddoppiare la tensione a 18 V. La fornitura comprende anche un distributore per il collegamento contemporaneo di cinque pedali a un'uscita, a condizione che l'intero consumo di tensione non superi i 250 mA. L'alloggiamento estremamente stabile di Palmer PWT 05 MK2 offre possibilità di montaggio fisso e scarico della trazione dei cavi. Possiede una presa di rete IEC e un selettore di tensione che consentono di utilizzarlo in tutto il mondo.

- Alimentatore 9 V universale
- Uscite isolate da 250 mA ciascuna
- Protezione contro il sovraccarico
- Alloggiamento assolutamente idoneo per il palco
- Montaggio e scarico della trazione semplici
- Cavo di collegamento e adattatore compresi nella dotazione

Collegamento alla rete Presa di rete IEC**Tensione di entrata**230 V**Numero uscite**5**Connessioni di uscita**2,1 x 5,5 mm**Tensione di uscita**9 V**Corrente di uscita max.**250 mA per uscita A**Uscite isolate**Sì**Polarità**Polo negativo al centro**Lunghezza del cavo di alimentazione**25 - 50 cm**Indicatori**Overload**Indicatori**Power**Elementi di comando**Interruttore di accensione (On/Off)**Elementi di comando**Selettore di tensione**Larghezza**105 mm**Profondità**140 mm**Altezza**45 mm**Peso**1,5 kg