

## STRYMON PCH AVTIVE DIRECT

**387,90 € tax included**

Reference: 1005130

### STRYMON PCH AVTIVE DIRECT



#### Specifiche

Caratteristiche tipiche di ingresso e uscita

Impedenza di ingresso: 1 M?

Livello massimo di ingresso: +20 dBu

Impedenza di uscita: 100 ?

SNR: +135 dB (ponderazione A)

Rumore di fondo: -115 dBV (10-22 kHz senza ponderazione A)

Guadagno relativo agli ingressi: +0 dB

Risposta in frequenza: +/- 0,25 dB, 10 Hz - 80 kHz+

HP

Impedenza di uscita: 2 ?

Risposta in frequenza: +/- 0,25 dB, 10 Hz - 80 kHz

XLR, regolazione di linea

Impedenza di uscita: 275 ?

SNR: +130 dB (ponderazione A)

Rumore di fondo: -110 dBV (10-22 kHz senza ponderazione A)

Guadagno relativo agli ingressi: +0 dB

Livello di uscita massimo: +20 dBu

Risposta in frequenza: +/- 0,25 dB, 10 Hz - 80 kHz+

XLR, configurazione microfono

Impedenza di uscita: 100 ?

Guadagno relativo agli ingressi: -20 dB

Livello di uscita massimo: +0,0 dBu

SNR: +125 dB

Rumore di fondo: -125 dBV (10-22 kHz senza ponderazione A)

Risposta in frequenza: +/- 0,25 dB, 10 Hz - 80 kHz+

Alimentazione:

Tensione di ingresso: 9 VCC

Requisiti di corrente: 500 mA

Generato