CAMEO THUNDER WASH 600 RGBW



298,00 € tax included

Reference: CATW600RGBW

Cameo THUNDER® WASH 600 RGBW - 3 in 1 Strobo, accecante e luce di lavaggio

Emozionate il vostro pubblico con un'illuminazione stupefacente ed effetti carichi di energia. Con la sua combinazione di strobo veloce, potente accecatore e wash light luminoso, Thunder Wash 600 RGBW amplia la serie di successo della serie Thunder Wash di Cameo. Ricco di funzioni e controlli, questo potente proiettore è ideale per DJ, band e live club.

Per la sua elevata potenza luminosa di 6.700 lm e l'ampio angolo di emissione di 100°, Thunder Wash 600 RGBW è dotato di un totale di 648 LED SMD. Può essere controllato via DMX in 9 diverse modalità o utilizzato come stand-alone, master e slave. Oltre ad impostare la frequenza e la durata di lampeggio, Thunder Wash 600 RGBW consente una regolazione uniforme. Inoltre, per il controllo del suono viene utilizzato un microfono integrato.

La navigazione e la configurazione dei menu sono semplici grazie al display a colori a cristalli liquidi a 4 tasti a forte contrasto. Thunder Wash 600 RGBW presenta un robusto alloggiamento metallico con staffa di montaggio universale. Le prese a 3 poli compatibili con DMX e powerCON consentono un comodo collegamento in serie. In questo modo, utilizzando più proiettori, è possibile arricchire il vostro show con ulteriori effetti emozionanti.

- Luce strobo, accecatore e wash in un'unica lampada
- 648 LED SMD RGBW da 0,2 W
- Potente flusso luminoso da 6.700 lm
- Regolabile da 1 a 30 flash strobo/sec.
- Controllo tramite DMX, Sound Control e manuale
- Modalità standalone e Master/Slave
- Presa di rete Power-Twist blu e bianca per collegamento in serie, compatibile con powerCON
- Display a colori a cristalli liquidi a 4 tasti, per una facile configurazione e navigazione del menu
- Robusto alloggiamento metallico con staffa di montaggio universale

Spettro cromatico RGBW **Numero di LED** 648 **Tipo di LED** 0,2 W **Angolo di proiezione** 100 ° **Frequenza di ripetizione** 1 - 30 Hz **Ingresso DMX** Presa XLR maschio a 3 poli **Uscita DMX** Presa XLR femmina a 3 poli **Modalità DMX** 2 canali (1) **Modalità DMX** 2 canali (2) **Modalità DMX** 3 canali (1) **Modalità DMX** 3 canali (2) **Modalità DMX** 4 canali (1) **Modalità DMX** 4 canali (2) **Modalità DMX** 7 canali 1 **Modalità DMX** 7 canali 2 **Modalità DMX** A 1 canali **Funzioni DMX** Colori macro **Funzioni DMX** Dimmer **Funzioni DMX** Durata lampo **Funzioni DMX** Sound Sensitivity **Funzioni DMX** Velocità lampo **Modalità standalone** Controllo tramite musica **Modalità standalone** Modalità dimmer **Modalità standalone** Modalità Slave **Modalità standalone** Velocità lampo **Elementi di comando** Down **Elementi di comando** Enter **Elementi di comando** Mode **Elementi di comando** Up **Indicatori** LC-Display **Alimentazione** 100 V - 240 V AC, 50/60

Hz **Potenza assorbita** 160 W **Collegamento alimentazione elettrica** Ingresso/uscita Power Twist azzurro e bianco **Materiale cassa** Metallo **Colore cassa** Nero **Fusibile** F3AL / 250 V Ingombro (senza staffa di supporto) **Larghezza** 335 mm **Altezza** 93 mm **Profondità** 182 mm **Peso** 3,1 kg