

QSC PLX3602

1.199,00 € tax included

Reference: QSPLX3602

QSC PLX2 - FINALE STEREO 775W/8 - 2U



La serie PLX2 è sinonimo di massima qualità e amplificatori ad alte prestazioni in grado di soddisfare i requisiti più elevati nelle esibizioni dal vivo.

Caratteristiche

775 W / 8 ohm, 1250 W / 4 ohm, 1800 W / 2 ohm

2600 W / 8 ohm, 3600 W / 4 ohm modalità bridge mono

Gamma di trasmissione: 20 Hz - 20 kHz, -0,5 dB

Ingresso: XLR a 3 poli e jack da 6,35 mm bilanciato

Uscita: Neutrik NL4 Speakon

Con ventola a temperatura controllata (flusso d'aria da dietro a davanti)

Protezione dell'amplificatore: cortocircuito, uscita aperta, temperatura, infrasuoni, ultrasuoni e protezione ad alta frequenza, stabile anche con carichi reattivi o in caso di disadattamento

Protezione del carico: silenziamento on/off, protezione da tensione continua

Infrasuoni: -3 dB, 5 Hz

Tensione continua: spegnimento dell'alimentatore

Ultrasuoni: -3 dB, 85 kHz

Cortocircuito: regolazione dell'alimentatore

Surriscaldamento: spegnimento a 90 °C



Limitazione di corrente: limitatore di clip attivo, regolazione dell'alimentatore

Sovratensione: standard +15%, massimo +25%

Sottotensione: -33%

Dimensioni (A x L x P): 8,9 cm (2U) x 48,3 cm (19") x 32,6 cm, profondità totale 37,9 cm

Peso: 9,5 kg netto, 11,8 kg con imballaggio