

QSC PLD4.3 B-STOCK

1.599,00 € tax included

Reference: QSPLD43



QSC PLD4.3 FINALE 4x900W/8, 1400w/4, 1200w/2,
W/DSP, 2U

B-STOCK __ PRODOTTO NUOVO IN ESPOSIZIONE

Amplificatore di elaborazione multicanale. La tecnologia Flexible Amplifier Summing (FAST) gestisce la maggior parte dei sistemi o delle configurazioni di diffusori distribuendo la potenza totale dell'amplificatore su uno, due, tre o tutti e quattro i canali. Elaborazione dei diffusori DSP integrata con crossover ed equalizzazione parametrica Filtri, limitazione e ritardo di allineamento eliminano la necessità di processori per diffusori esterni. Alimentazione universale a commutazione PowerLight con PFC per la massima efficienza, migliori prestazioni audio e bassa dissipazione di calore. La potente elaborazione Intrinsic Correction massimizza le prestazioni sonore dei diffusori QSC. 20 configurazioni preimpostate in fabbrica che possono essere modificate e salvate in 50 preset utente. Pannello frontale integrato con pulsanti per la selezione dei canali e il silenziamento, misurazione a LED degli ingressi e delle uscite, LCD 400 x 240, pulsanti di navigazione intuitivi, pulsante e indicatore di accensione a LED e maniglie in alluminio fuso. GPIO per funzionalità aggiuntive, tra cui un'uscita per il battito cardiaco per la supervisione della sicurezza di vita. Quattro connettori XLR di ingresso e sei connettori di uscita NL4. Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz. Potenza di uscita: 4 x 900 W - 8 ohm. Ingresso alimentazione CA: Alimentazione universale 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz. Dimensioni: 89 x 482 x 406 mm. Peso: 9,5 kg.

B-STOCK __ PRODOTTO NUOVO IN ESPOSIZIONE