

QSC RMX 4050A

1.599,00 € tax included

Reference: QSRMX4050A



**QSC RMX4050A FINALE 2x850W/8, 1400W/4,
2000W/2, 3U**

AMPLIFICATORE DI POTENZA 2 CANALI 4000W (2 OHM)

La serie RMXa è un aggiornamento di una collaudata linea di amplificatori di linea che combinano le leggendarie affidabilità, prestazioni audio e convenienza di QSC. Gli intrattenitori e gli utenti in tournée possono continuare a fare affidamento sull'RMXa come una delle principali serie di amplificatori al mondo. Per le applicazioni a media potenza, i modelli 2RU offrono potenze nominali a 4Ω da 300 a 800 watt per canale. Per i sistemi di altoparlanti premium con potenza estremamente elevata, i modelli 3RU (RMX 4050a e RMX 5050a) sono incontrastabili. Gli amplificatori della serie RMXa di QSC offrono prestazioni professionali a un prezzo accessibile. Tre modelli a 2U rack hanno una potenza compresa tra 430 e 1200 Watt per canale a 2 Ohm. Due modelli a 3U rack offrono da 2000 a 2500 Watt per canale a 2 Ohm. Tutti e cinque i modelli sono dotati di un telaio compatto con una profondità inferiore a 16". Gli amplificatori RMXa includono un set completo di funzionalità tra cui XLR e ingressi bilanciati da 1/4", Speakon per una comoda connettività. Limiter di clip disattivabili dall'utente e filtri a bassa frequenza selezionabili ottimizzano le performance sonore.

Caratteristiche

Dimensioni compatte: fino a 2500 watt in due spazi rack o 5000 watt in tre spazi

Potenza: 2x 850W (8 Ohm), 2x 1400W (4 Ohm), 2x 2000W (2 Ohm), 4000W (ponticellato 4 Ohm)

Trasformatori toroidali ad alta tensione, per una maggiore potenza a 2 Ohm e bassa rumorosità

I limiter di clip indipendenti disattivabili dall'utente riducono la distorsione

I filtri a bassa frequenza selezionabili (30Hz o 50Hz) proteggono gli altoparlanti e aumentano l'headroom

RMX4050a dispone di un alimentatore dual mono ad alta tensione per affidabilità e prestazioni maggiori

La combo eccezionale di capacità di raffreddamento ed efficienza elettrica fornisce prestazioni termiche adatte per un'elevata potenza continua

Ingressi bilanciati TRS, XLR e input barrier da 1/4" (6,3mm)

Post binding a prova di tocco e uscite Neutrik Speakon

Controlli di guadagno montati frontalmente per un facile accesso

Indicatori LED di segnale e clip per il monitoraggio delle prestazioni

Protezione da sovraccarico termico e CC indipendente su ciascun canale per proteggere automaticamente amplificatore e altoparlanti

3 anni di garanzia più 3 anni di contratto di assistenza estesa opzionale

Dimensioni: 482 x 132(3U) x 404mm

Peso: 30,8kg